

TGBS 25 / TGBS 25 G

PERCEUSES ETABLI À BOITE MECANIQUE ET ATTACHEMENT CM 3 JUSQU'À 25 MM

NEW



TGBS 25 / TGBS 25 G

- » perceuse établi à engrenages robuste
- » table de travail stable, inclinable à 45° et pivotante à 360° avec des rainures en T, tasseau 14 mm
- » lubrification automatique des engrenages
- » dispositif de taraudage (uniquement TGBS 25 G)
- » Butée de profondeur de perçage réglable avec échelle millimétrique
- » écran de protection réglable en hauteur avec micro-interrupteur
- » table inférieur solide, surface usinée avec précision
- » lampe de travail à LED
- » mandrin de perçage rapide en standard 1-13 mm

Les perceuses TGBS 25 et TGBS 25 G sont adaptées au fluo-perçage - fluo-taraudage

FIG.: T G B S 25

Description	TGBS 25	TGBS 25 G
Capacité de perçage acier doux	25 mm	25 mm
Course du mandrin	130 mm	130 mm
Cône de broche	CM 3	CM 3
Vitesses de broche	75 - 3.200 tr/min	75 - 3.200 tr/min
Nombre de vitesses	12	12
Descente automatique de la broche	-	-
Col de cygne	250 mm	250 mm
Dimensions de la table	380 x 380 mm	380 x 380 mm
Dimensions des rainures en T	14 mm	14 mm
Nombre de rainures en T	2 (en diagonale)	2 (en diagonale)
Diamètre de la colonne	100 mm	100 mm
Distance max. de la broche à la table	360 mm	360 mm
Distance max. de la broche au pied	620 mm	620 mm
Puissance moteur	400 V / 1,1 kW	400 V / 1,1 kW
Hauteur totale de la machine	1.300 mm	1.300 mm
Dimensions de la machine	1.300 x 400 x 660 mm	1.300 x 400 x 660 mm
Poids de la machine	220 kg	220 kg

	TGBS 25	TGBS 25 G
EAN	4260657650201	4260657650232
Référence	215 1125	215 1225