


byko-spectra *mini*

Pour une évaluation de base des couleurs sur de petites pièces, la cabine à lumière byko-spectra *mini* offre les avantages suivants:

- Comparaison standard et échantillon dans un environnement colorimétrique neutre
- 3 sources lumineuses contrôlées différentes:
 - Lumière du jour D65
 - Lumière incandescente A
 - Lumière supermarché CWF ou TL84
- Facile à utiliser avec un interrupteur pour chaque source lumineuse
- Peut être installée en quelques minutes sans avoir besoin d'aucun outil
- Evaluation économique des petites pièces dans une conception compacte – pour le laboratoire et la production.



Normes

ASTM	D 1729
ISO	3668 (accessoire en option nécessaire)

Référence de commande

Réf.	Désignation
CV-6043	byko-spectra <i>mini</i>
CV-6041	byko-spectra <i>mini</i>
CV-6040	byko-spectra <i>mini</i>
CV-6042	byko-spectra <i>mini</i>

Fournitures:

Cabine à lumière byko-spectra *mini*
 3 sources lumineuses: D65, A, CWF ou TL84
 Manuel d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Tension	D65	A	CWF	TL84
230 V, 50 / 60 Hz	X	X		X
230 V, 50 / 60 Hz	X	X	X	
115 V, 50 / 60 Hz	X	X	X	
115 V, 50 / 60 Hz	X	X		X
Dimensions (H x L x P)	46 x 52 x 34 cm (18 x 20.5 x 13.25 in.)			
Aire d'observation (H x L x P)	33 x 46 x 25 cm (13 x 18 x 10 in)			
Poids	10 kg (22 lbs)			

Référence de commande

Réf.	Désignation
CV-6045	Kit de remplacement TL84
CV-6044	Kit de remplacement CWF
CV-6050	Kit de remplacement TL84
CV-6049	Kit de remplacement CWF
CV-6059	Jeu de panneaux pour ISO 3668 (parois de côté, parois de fond et fond inclus).

Accessoires

Tension	D65	A	CWF	TL84
230 V	X	X		X
230 V	X	X	X	
115 V	X	X		X
115 V	X	X	X	

Remarque: Nous recommandons de remplacer les lampes toutes les 2500 heures