

Dégraissant Décapafond®

Assure une bonne qualité de la couche passive et décontamine les surfaces en redonnant de la brillance.

UTILISATION

Le dégraissant décapant est utilisé pour les surfaces brossées, poli-vinyle.. il permet de redonner de la brillance et décontaminer la surface Utilisation: pulvérisation, balai.
Bien secouer avant utilisation

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consultez la fiche de donnée de sécurité.

Disponible sur **decapant-pro.com**



DONNÉES TECHNIQUE

Rendement : Environ 8 à 10 m²/kg

Temps d'action : 30 minutes minimum.

Rinçage : En fin de traitement un rinçage haute pression eau froide (120 bars) mini.

Contrôle qualité de rinçage TEST PH à l'aide d'un Papier PH faire un contrôle en fin de rinçage le PH doit être > 6

Conditionnement :

Bidon de 20 kg - **AR02148**

IBC de 1150 kg - **AR02164**

ANALYSE CHIMIQUE

	Acide Phosphorique	Acide Nitrique
Concentration	22-28 %	8-12 %
Numéro C.E	231-633-2	231-714-2
Numéro reach	01-2119485924-24	01-2119487297-23
Numéro index	015-011-00-6	007-004-00-1