

Cloueur pneumatique Type 550 DC

Description

Le 550 DC est un cloueur léger et très maniable parfaitement adapté aux applications nécessitant un clouage spécifique.

Applications :

Fixation de :

- Revêtements extérieurs et intérieurs
- Planchers
- Cloisons

Construction de :

- Palettes
- Caisses




Fiche technique :

Type:	550 DC
Code article:	12100010
Type de pointe :	BDC - clou en rouleau 16° lien métallique
Chargement:	Magasin / vertical
Capacité du magasin :	300
Déclenchement standard:	Gâchette
Poids :	2,55 kg
Dimension L/l / H :	293/130/270 mm
Section des pointes :	Ø 2,1 mm / Ø 2,2 mm / Ø 2,5 mm
Longueur de pointes :	30-55 mm
Pression de fonctionnement:	5-8 bar
Pression maximale:	8 bar
Consommation d'air par tir :	1,5 Litre / 6 bar
Diamètre de tuyau recommandé:	9 mm
Pression sonore: $L_{WA, 1s, d}$	88 dB
Emission sonore: $L_{pA, 1s, d}$	95 dB
Vibrations:	2,86 m/s ²


Ensemble livré :

Cloueur, lunette de protection, manuel d'instructions, liste des pièces détachées, clé allen.

 Conforme aux dispositions de Directive des Machines (89/392 CE).

Prix hors taxes, port en sus, indications non contractuelles et sous réserve de modification

BDC - clou en rouleau 16° lien métallique



Section : Ø 2,1 ; 2,2 ; 2,5 mm
Longueur : 30 – 55 mm

