

# CS16

## Autolaveuse Compacte de 35 cm À Conducteur Accompagnant

La CS16 est compacte, robuste et simple d'utilisation, et elle est idéale pour un nettoyage efficace dans les espaces restreints. Ses commandes intuitives, son encombrement réduit et son timon ergonomique facilitent son utilisation. La CS16 est idéale pour les espaces difficiles d'accès dans les hôpitaux, les supermarchés et les bureaux.



**Maniable pour laver les endroits difficiles d'accès**



**Un réservoir de grande capacité dans une machine de petite taille**



**Simplicité et confort d'utilisation**



**Mode ECO** réduit le niveau sonore et augmente l'autonomie



**Rangement facile** avec son timon rabattable



**Réservoir de récupération facilement amovible** pour le nettoyage et l'accès à la batterie

# À l'intérieur de CS16

- 1. Timon confortable et réglable** pour une utilisation plus ergonomique
- 2. Moteur d'aspiration à 3 étages** pour une aspiration puissante de l'eau
- 3. Grande capacité**  
15L réservoir de solution  
16,5L réservoir de récupération
- 4. Le capteur parabolique suit le mouvement de la machine**, pour une aspiration impeccable de l'eau
- 5. Carter du bloc de brosse fabriqué** en matériau résistant
- 6. Mise en place et retrait automatique** de la brosse



## CS16 Données techniques

CARACTÉRISTIQUES	DONNÉES TECHNIQUES	
	À BATTERIE	À CÂBLE
Largeur de nettoyage		350 mm
Productivité (par heure) théorique max		1300 m <sup>2</sup>
Couverture estimée		950 m <sup>2</sup>
Vitesse maximale		3.5 km/h
Vitesse de rotation de la brosse Tr/min		140
Pression de la brosse/du disque		25 kg
Capacité du réservoir de solution		15 L
Capacité du réservoir de récupération		16,5 L
Autonomie Norme   ecomode (jusqu'à)*	60 mins   70 mins	illimité
Tension d'alimentation	24 V	240 V
Longueur x largeur x hauteur (poignée en position verticale)	950 x 450 x 1.200 mm	
Longueur x largeur x hauteur (position de rangement avec la poignée repliée)	950 x 450 x 665 mm	
Poids (batteries exclu)	36 kg	37,5 kg
Niveau sonore (à l'oreille de l'opérateur)**	68 dBA   66 dBA (ecomode)	70 dBA

Les spécifications sont soumises à modification sans préavis et varieront pendant l'utilisation de la machine ; des moyennes sont utilisées

\* Les durées de fonctionnement sont basées sur des temps de lavage continus.

\*\* Pour la conformité CE, le niveau sonore est mesuré en tant que niveau de pression acoustique selon un filtre de pondération A par ISO 11201 et rapporté conformément à la norme ISO 4871.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.