

SIMPLE

ÉCOLOGIQUE

ERGONOMIQUE



Valorisez
votre prestation
et protégez
votre travail
jusqu'à sa restitution

Réduction de la consommation d'énergie

Grâce à la soudure par impulsion, les fils de soudure ne sont alimentés que lors de l'opération de soudure : **consommation réduite de 60%**

Le verrouillage magnétique du cadre de soudure pendant le cycle offre **une soudure conforme et une sécurité pour l'opérateur.**

Gain d'espace

Poste de travail complet ne nécessitant ni goulotte ni chargeur de goulotte.

Gain de temps

Utilisation directe d'une bobine de film dossé.

Après la mise en place de la bobine de film, autonomie du poste multipliée par un facteur 30.



Ergonomie adaptée

- Travail sur un plan horizontal,
- Suppression des opérations de chargement de goulotte,
- Poste de travail compact permettant le rangement et le stockage des bobines de gaine.

Caractéristiques techniques	
Poids	kg
Encombrement	330 X 638 X 680mm
Puissance	800 W
Alimentation	230 V - 50 Hz mono + terre
Capacité de soudure	jusqu'à 500 x 600 mm
Laize maxi. du film	600mm
Diamètre maxi. de la bobine	200mm
Option	Stand de rangement monté sur roulettes