

Remorques LOUAULT SARL

3 Rue des Près 89170 SAINT FARGEAU

Tel: 03.86.74.04.34 Fax: 03.86.74.04.08 E.mail: jlouault@louault.fr

1 REMORQUE 2 ESSIEUX CENTRAUX PLATEAU FIXE ROUTIERE

TYPE R2CF8

<u>Descriptif technique</u>:

PTC (poids total en charge) 10T

Poids à vide 3T environ

Charge utile +/- 7T environ

Hauteur d'accouplement en charge +/- à fournir

Longueur de plateau de chargement 6m000

Largeur +/- 2m540



PLATEAU

- Flèche d'attelage en V avec anneau normalisé à définir, réglable en hauteur
- Face avant amovible sur traverse avec 2 emboîtements, hauteur 300mm, tôle acier conformée
- Châssis IPE avec traverses filantes et rives UTP
- Plateau de 6m000 x 2m540 (hors tout 2m550)
- Béquille cric de stationnement mécanique
- Plancher bois dur 41mm

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts semi elliptique multi lames
- 2 essieux ronds Ø 100mm, frein 300/100 avec ABS

ROUES

- 4 roues 235/75 R 17.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en simple
- Roue de secours avec porte roue à treuil sous plateau
- TPMS (contrôle pression pneumatique obligatoire)

FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vase à ressort
- Flexibles d'air à spirales

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE
- Bandes rétro réfléchissantes périphériques

FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenaillées
- Métallisation au zinc de l'extérieur des rives (projection à chaud d'un mélange composé de 85% de zinc et 15% d'aluminium)
- 2 couches d'apprêt polyuréthanne
- 2 couches de finition polyuréthanne à votre teinte



DIVERS

- Pare cyclistes et pare chocs PVC / Acier homologués
- Ailes + bavettes anti-projections
- Signalisation angles morts
- Bavette arrière grand routier avec disques de vitesse incorporés
- Clé de roue
- Réception aux mines (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation





