



COMPO-CLEAN*

NETTOYEUR DÉGRAISSANT SPÉCIAL BOIS COMPOSITES

Description du produit	COMPO-CLEAN est un nettoyant pour bois composites, qui élimine facilement et rapidement tous types de salissures (graisses, taches, mousses, pollution...). COMPO-CLEAN agit seul par simple rinçage à l'eau. Il s'emploie sur surfaces verticales (bardages) et horizontales (terrasses...).
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Nettoyant prêt à l'emploi en phase aqueuse.• Élimine en profondeur et sans effort tous types de salissures.• Rapide : à partir de 5 minutes selon la nature des taches.• Facile à appliquer car gélifié : ne coule pas.• Sans solvant ni paraffine. N'attaque pas les plastiques, liners de piscines, pierre, verre...
Destination	<ul style="list-style-type: none">• Extérieur.• Tous types de bois composites.• Surfaces verticales et horizontales.• Idéal pour les lames rainurées.
Caractéristiques techniques	<p>Couleur : Jaune-orange. Solvant : Eau. Densité : 1.04 ± 0.05. Viscosité : Gel semi-fluide. Point d'éclair : Non classé comme inflammable. Stockage : Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine fermé. Conditionnement : 1 litre. COV : < 1 g/l.</p>
Préparation du support	<ul style="list-style-type: none">• Toujours procéder à un essai préalable.• Protéger les parties qui ne seront pas traitées, en particulier les pièces en aluminium, mais aussi les plantes et les arbustes.• Se munir de gants en caoutchouc, de lunettes ou visière et d'une protection adéquate.
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none">• Brosse synthétique de qualité (brosse à encoller) ou pinceau nylon.• Couteau de peintre et brosse type lave-pont.• Tuyau d'arrosage ou Nettoyeur basse pression.
Conseils de bonne application	<ul style="list-style-type: none">• Bien mélanger avant la mise en œuvre. Ne pas diluer.• Appliquer entre +5°C et +35°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.• Toujours finir l'application au niveau d'une lame complète ou d'une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre.• Sur surfaces verticales, il est conseillé de travailler de haut en bas.
Application	<ul style="list-style-type: none">• Appliquer une couche épaisse de COMPO-CLEAN sur la totalité de la lame à nettoyer. Sur une grande surface, privilégier un travail par petites zones successives.• Laisser agir le produit pendant 5 minutes (davantage si nécessaire selon la nature de la tache). Frotter à l'aide d'une brosse synthétique.• Rincer à grande eau au jet ou au Nettoyeur basse pression (50 bars maximum). Renouveler l'opération si besoin (taches tenaces).
Rendement	5 à 10 m ² /litre.
Nettoyage du matériel d'application	Eau.
Conditions de stockage du produit	Conserver à l'abri du gel et des températures élevées.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Produit irritant, lire les précautions d'emploi avant utilisation.
Date d'édition	Juillet 2015.

