

# AIR-CLEAN-2



Air clean 2 soddisfa tutte le esigenze di pulizia. Aspiratore industriale monofase per materiali solidi, Potente ed Affidabile, ideale per usi non continuativi. Equipaggiato con motori By-pass, spie di intasamento filtro e di tensione, pulsanti ON/OFF indipendenti e scuoti filtro manuale verticale.



Air Clean 2 meets all cleaning needs. Single-phase industrial vacuum cleaner for solid materials, powerful and reliable, ideal for non-continuous uses. Equipped with by-pass motors, lights for obstructed filter and of voltage, independent ON / OFF buttons and vertical and manual filter shaker.




Air Clean 2 répond à toutes les exigences de nettoyage. Aspirateur industriel monophasé pour les matériaux solides, puissante et fiable, idéale pour les usages non-continue. Équipé avec des moteurs By-pass, des lumières de colmatage du filter et de tension, boutons ON/OFF indépendants et secoueur manuel vertical de filtre.



Air Clean 2 erfüllt alle Reinigungsanforderungen. Monophasig-Industrieventilator fuer Grobe Materialien, leistungsstark und zuverlässig, ideal fuer nicht-kontinuierlich Gebrauch. Ausgestattet mit Bypass-Motoren, Lampen fuer Filterverstopfen und Spannung, EIN/AUS unabhängigen Tasten und vertikalen manuellen Filterrüttler.



Air Clean 2 cumple con todas las necesidades de limpieza. Aspiradora monofasica industrial para materiales sólidos, potente y fiable, ideal para utilizo no continuo. Equipado con motores by-pass, luces de funcionamiento y obstrucción del filtro, botones ON / OFF independientes, filtro con sacudeo manual vertical.

CODE	motori	stadi motore	V	Hz	Tipo raffreddamento	P max (Kw -Hp)	mm H2O	m3/h	dB(A9)	l tot	kg	
AIR-CLEAN-2	2	double	230	50/60	by pass	2,2 - 3	2160	340	74	35	45	1/2 - aspiranti

## Accessori - Accessories - Accessories - Zubehör - Acesoios

CODE	IMAGE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION - BESCHREIBUNG - DESCRIPCIÓN
AC2-TF40M5-DEP AC2-TF50M5-DEP		Tubo flessibile PUR Ø40/50 mt 5 - flexible hose PUR Ø40/50 mt 5 - Tuyau flexible PUR Ø40/50 mt 5 - Schlauch PUR Ø40/50 mt 5 - manguera PUR Ø40/50 mt 5
AC2-TD70/40-DEP AC2-TD70/50-DEP		Terminale in Acciaio inox Ø70/40 e 70/50 - stainless steel terminal Ø70/40 e 70/50 - Embout en acier inox Ø70/40 et 70/50 - Edelstahl-Endstück Ø70/40 et 70/50 - terminal de acero inox Ø70/40 e 70/50
AC2-TY70/40-DEP AC2-TY70/50-DEP		Terminale Y zincato Ø 70 2 da 40 e Ø 70 2 da 50 - zinc-coated Y terminal Ø 70 2 da 40 e Ø 70 2 da 50 - Embout galvanisé Ø70 2 de 40 et Ø70 2 de 50 - Verzinkt Endstück Ø70 2 von 40 und Ø70 2 von 50 - terminal "Y" galvanizado Ø 70 2 da 40 e Ø 70 2 da 50
AC2-MG40-DEP AC2-MG50-DEP		Manicotto in gomma Ø40/50 - rubber sleeve Ø40/50 - Manchon en caoutchouc Ø40/50 - Gummimanschette Ø40/50 - manguito en goma Ø40/50
AC2-TS40-DEP AC2-TS50-DEP		Tubo "S" in alluminio Ø40/50 - aluminium "S" hose Ø40/50 - Tuyau "S" en aluminium Ø40/50 - "S" Alurohr Ø40/50 tubo "S" en aluminio Ø40/50
AC2-S40L400-DEP AC2-S50L400-DEP		Spazzola in alluminio Ø50 L 400 - aluminium brush Ø50 L 400 - Brosse en aluminium Ø50 L 400 - Aluminiumbürste Ø50 L 400 - cepillo en aluminio Ø50 L 400
AC2-LPG40L500-DEP AC2-LPG50L500-DEP		Lancia piatta in gomma Ø40/50 L 500 - rubber flat nozzle Ø40/50 L 500 - Lance plate en caoutchouc Ø40/50 L 500 - Flach Gummispeer Ø40/50 L 500 - lanza plana en goma Ø40/50 L 500
AC2-LPA40L350-DEP AC2-LPA50L350-DEP		Lancia piatta in acciaio Ø40/50 L 350 - steel flat nozzle Ø40/50 L 350 - Lance plate en acier Ø40/50 L 350 - Flach Stalspeer Ø40/50 L 350 - lanza plana en acero Ø40/50 L 350
AC2-LCG40-DEP AC2-LCG50-DEP		Lancia conica in gomma con raccordo Ø40/50 - rubber conical nozzle with junction Ø40/50 - Lance conique en caoutchouc avec raccordement Ø40/50 - Konischen Gummispeer mit Verbindung Ø40/50 - lanza conica en goma con acople Ø40/50

AC2-KIT1D40-DEP/ AC2-KIT1D50-DEP



AC2-KIT2D40-DEP/ AC2-KIT2D50-DEP

