

Sangle textile de remorquage



DESCRIPTION DU PRODUIT

Sangle ronde textile de remorquage avec 2 manilles
Réf : RTS
Sangle polyester
Charge de rupture de 42 ou 56 tonnes
Longueur de 8 m
Garantie 1 an

USAGE DU PRODUIT

Pour les **opérations de remorquage dans le cadre du transport.**

CHOIX DU PRODUIT

Pour choisir sa sangle de remorquage, **vérifier la charge de rupture** de l'élément à remorquer et la longueur de la sangle.

DETAILS TECHNIQUES

Charge de rupture (tonnes)	Longueur (m)	Poids (kg)
42	8	14
56	8	18

UTILISATION DU PRODUIT

Avant chaque utilisation :

- Examiner l'état du matériel
- Vérifier la présence de la marque de conformité « CE » et de l'étiquette d'identification sur la sangle

Conseils d'utilisation et règles de sécurité à observer :

- Contrôler le poids de la charge
- Ne plus utiliser les sangles si les fils porteurs sont endommagés, déformés, frottements, coupures, etc.
- Ne jamais engager les sangles sur les pointes des crochets
- Protéger les sangles ou élingues des arrêtes tranchantes en utilisant des fourreaux ou des coins de protection
- Ne jamais faire de nœud
- Si exposition à agents chimiques, consulter le fabricant
- Eliminer/Remplacer les sangles ou élingues dès que les fils témoins apparaissent

- Ne pas former d'angle ouvert dangereux, préférer une longueur d'élingue adaptée
- Lier les sangles ou élingues entre elles uniquement avec des boucles ou anneaux métalliques adéquats
- Stocker les élingues ou sangles à l'abri des rayons ultraviolets et des sources de chaleur