

Potences

Levage

POTENCE LÉGÈRE GALVANISÉE

Pour les stations d'épuration et bassins de rétention d'eau...

- Force : de 150 à 500 kg.
- Capot de protection contre les intempéries sur l'embase.
- Rotation de la potence à 360°, par levier relevable.
- Réglage de la portée par perçages sur le bras.
- Plaque d'assise carrée, nervurée.

Options :

- Treuil manuel.
- Treuil électrique.
- Poulie de renvoi.
- Embase murale.

A partir de
835 € HT



DDBA0361

DDBA0363

Mise en place et installation : consultez votre partenaire D-Direct.

360°

Option : embase murale



Force (kg)	Portée maxi (mm)	Hauteur hors tout (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
150	800	2300	29	DDBA0361	835,00 €
300	1000	2500	85	DDBA0362	1 255,00 €
500	1000	2500	107	DDBA0363	1 310,00 €

TRIPODE TÉLESCOPIQUE

Léger et facile à transporter, très utile pour intervenir sur chantier et particulièrement en travaux souterrains lorsque l'on ne dispose pas de point d'accrochage supérieur.

- Force : 250 et 500 kg.
 - Structure en aluminium, anti-corrosion.
 - Montants télescopiques.
 - Pieds articulés 2 positions : 500 kg ou 3 positions : 250 kg.
 - Tête en acier sur le 250 kg et fonderie d'aluminium sur les 500 kg.
 - Plusieurs points d'ancrage permettant le mouflage ou accrochages divers.
 - Liaison des pieds par sangles textiles indépendantes sur le 500 kg.
- Option : palan.



DDBD0320

DDBC0322



Sabot plat pour sol dur

Pointe-bêche pour sol meuble

Sabot cranté pour revêtement glissant

Divers points d'ancrage : fixation de palan, poulie...

Force (kg)	Hauteur mini/maxi (m)	Ø ouvert au sol mini/maxi (m)	Longueur repliée (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT sans palan
250	1,50 / 2,00	1,60	1,56	25	DDBC0320	810,00 €
500	1,90 / 3,30	2,00 / 2,30	2,30	45	DDBC0321	1 140,00 €
500	2,80 / 4,20	2,90 / 3,45	3,30	55	DDBC0322	1 395,00 €

TRIPODE TÉLESCOPIQUE AVEC TREUIL DE LEVAGE

Transportable, léger et facile à replier.

• Charge maxi sur pieds :

- Sans sangle : 250 kg.
- Avec sangle : 500 kg.

• Point d'ancrage de levage conforme à la norme machine 98/37 CEE.

• Haut. mini/maxi : 1780 à 2730 mm.

• Largeur mini/maxi : 1300 à 1870 mm.

Équipement :

- 1 kit poulie pour passage de câble.
- 1 treuil de levage de matériel avec console capacité de 250 kg et de 20 mètres de câble galvanisé Ø 5 mm.

DDBC0266

1 875 € HT

Option : système antichute



Vous pouvez équiper le tripoде d'un système anti-chute, sur demande.