

## ■ Ecorceuse

### Trois possibilités de travail du piquets avec l'écorceuse compacte NEUHAUSER.

1. **Ecorçage** : de rondins jusqu'à maximum 250mm
2. **Appointage** : très bonne évacuation des déchets de coupe
3. **Chanfreinage** : travail de finition de la tête du piquet

- Ecorcer, appointer, chanfreiner, couper à longueur avec une seule machine.
- Entraînement électrique, prise de force ou en combinaison des deux
- Valorise et augmente sensiblement la durée de vie des piquets
- Evacuation des copeaux par conduit de Ø 160 mm
- Ecorce des piquets de Ø30 à 250 mm
- Machine de construction robuste
- Attelage 3 points cat. I et II



R1



R3

Ecorceuse	R1	R3	R4
	<b>5700 € HT</b>	<b>7200 € HT</b>	<b>8100 € HT</b>
Alimentation	PDF tracteur*	Electrique 400V, 11kW, 32A	PDF tracteur + Electrique 400V, 11kW, 32A
Poids (kg)	230	310	310
Support de piquet à monter à l'entrée ou à la sortie			<b>160 € HT</b>
Jeu de 4 couteaux			<b>155 € HT</b>
Jeu de 4 ailettes d'évacuation des copeaux			<b>65 € HT</b>
Gabarit de réglage des couteaux			<b>5 € HT</b>
Cardan type 3 ( CAR00001A )			<b>102 € HT</b>

\* A partir de 15 CV, 11 kW



**NOUVEAUTÉ**

## ■ Ecorceuse

L'écorceuse NEUHAUSER offre une multitude de possibilités.

Après l'écorçage, les piquets ronds de maximum 190 mm peuvent être retravaillés avec la scie circulaire.

Deux appareils en un avec 5 fonctions !

1. **Ecorçage** : de rondins jusqu'à maximum 250mm
2. **Sciage** : possibilité de scier le piquet en deux sur la longueur après l'écorçage  
Il est également possible de déligner des planches.
3. **Appointage** : très bonne évacuation des déchets de coupe
4. **Sciage** : couper à longueur les piquets
5. **Chanfreinage** : travail de finition de la tête du piquet

- Attelage 3 points cat. I et II
- Système d'appointage
- Scie circulaire intégrée avec lame carbure Ø 500 mm
- Evacuation des copeaux par conduit de Ø 160 mm



R1-K500



R3-K500

Ecorceuse	R1-K500	R3-K500	R4-K500
	<b>8700 € HT</b>	<b>9400 € HT</b>	<b>10 700 € HT</b>
Alimentation	PDF tracteur*	Electrique 400V, 11kW, 32A	PDF tracteur + Electrique 400V, 11kW, 32A
Poids (kg)	430	500	510
Support de piquet à monter à l'entrée ou à la sortie			<b>160 € HT</b>
Jeu de 4 couteaux			<b>155 € HT</b>
Jeu de 4 ailettes d'évacuation des copeaux			<b>65 € HT</b>
Gabarit de réglage des couteaux			<b>5 € HT</b>
Cardan type 3 ( CAR00001A )			<b>102 € HT</b>
Lame carbure de scie circulaire Ø 500 mm x 4,2 / 36 dents			<b>110 € HT</b>

\* A partir de 25 CV, 19 kW