



## BUSES CLEMLITE - Venturi



Ultra  
légères

Résistantes

Revêtues  
silicone  
souple

Grand  
rendement



### NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Microbillage de précision
- Décapage sélectif sur composite (aéronautique)
- Tous abrasifs angulaires et sphériques :
  - Végétaux (Coque de noix)
  - Plastique (Média Plastic)
  - Minerai (Grenat)
  - Microbille de verre

- Venturi longues = Jet large
- Venturi courtes = Jet précis

Ø de buse	Consommation d'air à 6 Bars
6,5 mm	3,1 m³/min
8 mm	4,5 m³/min
9,5 mm	6 m³/min
11 mm	7,8 m³/min
12,5 mm	9,5 m³/min

### Caractéristiques

- Revêtement extérieur silicone souple
- Noyau en carbure de silicium
- Gros filet 50 mm aluminium
- Disponibles en plusieurs diamètres et différentes longueurs :

Diamètres	Venturi courtes	Venturi longues
Ø 6,5 mm	Long. 75 mm	Long. 127 mm
Ø 8 mm	Long. 75 mm	Long. 133 mm
Ø 9,5 mm	Long. 75 mm	Long. 165 mm
Ø 11 mm	X	Long. 196 mm
Ø 12,5 mm	Long. 75 mm	Long. 224 mm

### Équipements complémentaires



Porte buse  
Tous Ø



Analyseur de  
pression à  
la buse



Joint pour buse Ø jusqu'à 6,5 mm



Joint pour buse Ø de 8 à 12,5 mm



Buse carbure  
de bore  
Pour une application  
au corindon

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr