

## *Machine à Bûchettes : XYLOFLAM 330/450*



### Caractéristiques générales

**Accepte toutes les essences de bois** (blancs et bois durs), bois équarri ou rond.  
**3 longueurs de bois possibles 20, 25 ou 33 cm et diamètre maxi. 45 cm.**

**Croix de fendage** d'une puissance de 11 tonnes.

**Section des bûchettes réglable** de 20 à 150 mm.

**Tapis d'alimentation en acier** très robuste avec avancement hydraulique réglable - exclusivité rabaud.

Ensachage du **bois en vrac** grâce à l'**unité rotative 4 sacs** ou ensachage du **bois rangé**.

Possibilité de mettre des **sacs de 20 L ou 40 L**.

Débit maxi. 4,8 m<sup>3</sup>/h soit **240 sacs de 20 L à l'heure** ou **80 sacs de 40 L à l'heure** pour le bois en vrac.

Entraînement **électrique, thermique** ou **tracteur**.

## Caractéristiques techniques :

Options

Modèles	XYLOFLAM 330/450 version électrique	XYLOFLAM 330/450 version thermique	XYLOFLAM 330/450 version tracteur
<b>Puissance</b>	11 Tonnes	11 Tonnes	11 Tonnes
<b>Longueur maxi.</b>	3 longueurs réglables : 20, 25 et 33 cm		
<b>Ø maxi. de coupe</b>	Maxi. 45 cm	Maxi. 45 cm	Maxi. 45 cm
<b>Coin</b>	Coin en croix	Coin en croix	Coin en croix
<b>Section des bûchettes</b>	Réglable de 20 à 150 mm	Réglable de 20 à 150 mm	Réglable de 20 à 150 mm
<b>Dimensions au transport (L x l x H)</b>	2,49 x 2,21 x 1,61 m	2,34 x 2,21 x 1,60 m	2,34 x 2,21 x 1,60 m
<b>Dimensions au travail (L x l x H)</b>	2,68 x 2,21 x 1,61 m	2,49 x 2,21 x 1,61 m	2,49 x 2,21 x 1,61 m
<b>Poids</b>	1 760 kg	1 680 kg	1 670 kg
<b>Fonctionnement</b>	Moteur électrique triphase 11 kW	Moteur thermique 18 CH	Pompe du tracteur ou PDF 540 Tr/min

