



Chariot polypropylène à fond mobile

Chariot à fond remontant

Départ usine **4 à 5 sem.**

Points forts du produit

- L'équipement ergonomique parfait pour travailler sans risques de TMS
- Force de ressort variable selon modèle de 25 à 200 kg
- Équipé de fenêtres transparentes de contrôle du chargement
- 4 roulettes de 80 mm de Ø, dont 2 pivotantes et 2 fixes
- Volume de stockage max. de 160 à 590 L

Description

Chariot à fond mobile en polypropylène d'une épaisseur de 1,9 mm.

Fabrication par soudures ultrasons, bord supérieur replié sur un cadre étiré en acier galvanisé d'un diamètre de 10 mm et fond renforcé par une plaque en polypropylène d'une épaisseur de 8 mm.

4 roulettes à bandage caoutchouc Ø 80 mm, 2 pivotantes et 2 fixes. (La référence "10. 3066. 04" bandage caoutchouc Ø 100 mm).

Niveau constant par système de pantographe avec force de ressort variable.

Tous les chariots ont une hauteur utile de 555 mm et une hauteur externe de 850 mm.

La référence "10. 3066. 04" de 200 kg de force de ressort est équipée d'une ceinture de renfort galvanisée.

Pour enlever le fond mobile, il faut retirer les 2 vis du plateau, retirer le plateau.

Vous accédez au système mécanique, celui-ci est fixé au fond par 2 vis/écrous.

Une fois les écrous enlevés, vous pouvez sortir le fond mobile.

Option disponible sur demande:

Barre de poussée

Fenêtres transparentes permettant de voir le contenu du chargement et la hauteur du plateau

Type de roulettes (taille, alliage inox, disposition, type (à frein, pivotantes)) Toutes dimensions

Force de ressort

Porte ou ouverture latérale

Réglage de la hauteur du plateau à vide.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	VOLUME (L)	FORCE RESSORT (KG)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	DIM. INT. LXL (MM)	HAUT. UTILE (MM)	POIDS (KG)
10.3066.01	160	25	678 x 478 x 850	650 x 450	555	N.C.

Voir en ligne Chariot polypropylène à fond mobile

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	VOLUME (L)	FORCE RESSORT (KG)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	DIM. INT. LXL (MM)	HAUT. UTILE (MM)	POIDS (KG)
10.3066.02	300	50	878 x 678 x 850	850 x 650	555	45
10.3066.03	435	100	1078 x 778 x 850	1050 x 750	555	N.C.
10.3066.04	590	200	1278 x 878 x 870	1250 x 850	555	75

Voir en ligne Chariot polypropylène à fond mobile

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com