

RAYONNAGES SPECIFIQUES

Rayonnage emboîtable ORION PLUS



RAYONNAGES POMPIER

- Charge utile : 100kg par niveau (charge uniformément répartie)
- Chaque niveau comprend une rigole permettant l'écoulement de l'eau
- Flexible : les tablettes sont réglables en hauteur au pas de 25mm sans vis ni boulon
- Montage par emboîtement simple et rapide sans vis ni boulon
- Les modèles fixes peuvent être coiffés d'une tablette de finition droite.
- Rayonnage pompier mobile : comprend 2 roues pivotantes à frein et 2 roues fixes. N'existe qu'en élément départ.

Dimension extérieure :

Largeur: élément départ 1060 mm
élément suivant 1010 /mm
Profondeur: profondeur de la tablette + 35 mm

RAYONNAGES POMPIER, FIXE

Surface: galvanisée

Hauteur x largeur x profondeur	Niveau de stockage	Charge par tablette	Charge admissible	Surface: galvanisée	
				Élément départ	Élément suivant
2000 x 1000 x 500 mm	3			HZG 205010 AF	HZA 205010 AF
2200 x 1000 x 500 mm	3	100 kg	500 kg	HZG 225010 AF	HZA 225010 AF
2500 x 1000 x 500 mm	4			HZG 255010 AF	HZA 255010 AF
Niveau supplémentaire (charge 100kg)				Z 10050 F / 534	Z 10050 F / 534
Tablette de finition (charge 125kg)				Z 10050 L / 040	Z 10050 L / 040

RAYONNAGES POMPIER, MOBILE

Surface: galvanisée

Hauteur x largeur x profondeur	Niveau de stockage	Charge par tablette	Charge admissible	Surface: galvanisée	
				Élément départ	Élément suivant
1600 x 1000 x 500 mm	3	100 kg	300 kg	HZG 165010 AFR	-
Niveau supplémentaire (charge 100kg)				Z 10050 F / 534	-