



WUNDERPLUG
PIPE PLUG

WBP2

STANDARD BY-PASS

GONFLAGE
2.5
BAR

COMPOSITION
CAOUTCHOUC NR SBR FIBRE KEVLAR
-40 + 80°C

Coupleur laiton européen 7.5 mm - 2 crochets de maintien INOX.



WUNDERPLUG
CONCEPTION & IMPORTATION
OBTURATEUR DE CANALISATION.

Tous les obturateurs sont serialisés tracés et testés. Certificat disponible sur demande. Réalisation d'études et fabrication sur-mesure.

AGENT D'USINE



www.obturateur-wunderplug.fr
contact@obturateur-wunderplug.fr

Les obturateurs de la gamme d'obturateurs **WBP2** de **WUNDERPLUG** permettent un travail d'obturation courant, offrent une très large plage d'utilisation, de 35 à 4200 mm, un poids et une longueur contenus. Le passage permet de faire passer des fluides ou de réaliser des tests. La contre-pression, en fonction des diamètres d'utilisation, est au maximum de 2 bar.

La pression de gonflage est testée jusqu'à 3 fois la pression indiquée assurant sécurité et durabilité.

La gamme d'obturateurs **WBP2** de **WUNDERPLUG** est également sur demande disponible en caoutchoucs NITRIL, EPDM et CHLORPRENE.

	PLAGE UTILISATION mm	Ø INSERTION mm	LONGUEUR mm	POIDS kg	BY-PASS pouce	CONTRE PRESSION pouce	COUPLE DE SERRAGE N
WBP2-3570	35 • 70	33	300	0,3	M6	1.5	•
WS2-50100	50 • 100	45	330	1	1/4	1.5	•
WS2-70150	70 • 150	64	400	1.3	1/2	1.5	•
WS2-100200	100 • 200	88	500	1.8	1	1.5	•
WS2-150300	150 • 300	138	580	4	1	1.5	•
WS2-200400	200 • 400	185	650	7.8	2	1.5	•
WS2-200500	200 • 500	185	800	8.5	2	1.5	•
WS2-300600	300 • 600	285	850	11	2	1.5	•
WS2-375750	375 • 750	355	1000	18	2	1.5	•
WS2-5001000	500 • 1000	485	1200	27	2	1	•
WS2-5001400	500 • 1400	485	1900	40	2	1	•
WS2-6001200	600 • 1200	585	1300	35	2	1	•
WS2-8001600	600 • 1200	585	1900	45	2	1	•
WS2-8002000	800 • 2000	780	2400	75	2	1	•
WS2-12002400	1200 • 2400	1180	3000	310	2	1	•
WS2-12002800	1200 • 2800	1180	4000	360	2	1	•
WS2-18003600	1800 • 3600	1780	4000	550	4	1	•
WS2-18004200	1200 • 4200	1780	6000	620	4	1	•



FLEXIBLE DE GONFLAGE
5 & 10 ML



CABLE DE SECURITE
5 & 10 ML



CROIX DE GONFLAGE
SECURISEE



ADAPTATEUR
VALVE AUTO/EUROPÉEN



COUPLEUR SECURISE
ANTI DESACCOUPEMENT