



Ensemble neuf de 4 bungalows dim. 7,09 x 2,42 + 5,09 x 8,97 x h 2,57 m (h int. 2,20 m) série PLUS

Ossature galvanisée, laquée couleur gris RAL 7016
Profils du toit en tôle zinguée ép. 2 mm - H 250 mm avec 4 points d'élingage et descentes d'eau pluviale
Toiture en panneaux sandwich à mousse de polyuréthane ép. 50 mm
Parois en panneaux sandwich à mousse rigide de polyuréthane ép. 50 mm (RAL 9002)
Cloisons en panneaux sandwich à mousse rigide de polyuréthane ép. 40 mm
Plancher en panneaux de bois aggloméré ép. 18 mm recouvert d'un sol en PVC imitation bois + plinthes noires
Isolation sous plancher en laine de verre ép. 50 mm sur tôles de protection
Profils du soubassement en tôle zinguée ép. 2 mm - H 160 mm

Menuiserie en aluminium laqué gris RAL 7016 : (non barreaudée)

- * 1 porte extérieure toute vitrée dim. 104 x 220 cm (90 cm de passage) vitrage feuilleté clair ép. 4+4 mm, serrure 3 points, groom et volet roulant alu
- * 1 porte toilette dim. 78 x 210 cm (64 cm de passage) pleine (RAL 9010)
- * 1 porte intérieure dim. 94 x 210 cm (80 cm de passage) pleine (RAL 9010)
- * 3 portes intérieures dim. 104 x 210 cm (90 cm de passage) semi-vitrées, simple vitrage (RAL 9010)
- * 5 baies vitrées fixes dim. 204 x 220 cm vitrage feuilleté clair ép. 4+4 mm avec volets roulants alu
- * 1 fenêtre coulissante dim. 104 x 120 cm double vitrage clair avec volet roulant en alu
- * 2 fenêtres coulissantes dim. 184 x 120 cm double vitrage clair avec volets roulants en alu
- * 2 fenêtres intérieures fixes dim. 184 x 110 cm simple vitrage clair (RAL 9010)
- * 1 vasistas dim. 58 x 58 cm double vitrage moulé

Equipement sanitaire raccordable : (la pression ne doit pas dépasser 3 bars)

- * 1 lave-mains en céramique dim. 36 cm avec robinet eau froide et miroir
- * 1 WC à l'anglaise en céramique équipé d'un réservoir pvc et porte-papier
- * Arrivée d'eau en paroi (A) avec réducteur de pression (R), évacuations raccordées en une seule sortie en paroi (E)

Installation électrique en 220 V :

- * 7 interrupteurs
- * 8 dalles LED 60x60 cm 40 w
- * 10 prises de courant
- * 5 convecteurs 1500 w
- * 4 tableaux électriques incluant interdifférentiels et disjoncteurs (6 KW maximum chacun)
- * 4 boîtes extérieures de raccordement

Ces modules doivent être assemblés sur des plots ou longrines préparés par vos soins et parfaitement de niveau, conformes au plan que nous vous fournirons.

 Tous nos modules sont certifiés CE



