

# SOUS- SOLEUSES HYDROPNEUMATIQUE

## DIR RABBIT



Machine agricole, appropriée pour les tracteurs à chenilles et à pneus avec roues isodiamétriques (identiques) avec puissances comprises entre 60 et 90 HP ; très polyvalente, elle est employée pour travailler, à 3 ou 5 dents, des terrains de type serres avec sols mixtes, secs ou humides, ou formés principalement de pierres. Le bâti, petit, robuste et très polyvalent, est muni d'attaches ajustables qui maintiennent la machine très près du tracteur en facilitant considérablement la conduite et en permettant même les manœuvres les plus difficiles dans des espaces particulièrement restreints. Le système de travail hydropneumatique absorbe et amortit les vibrations et chocs, en prévenant la rupture des composants mécaniques les plus sollicités. Le système pousse aussi le tracteur en augmentant l'inertie et en garantissant constamment la parfaite adhérence des roues au sol ; cela offre donc de grands avantages pendant le travail en réduisant la contrainte de traction, les temps de travail, les coûts d'entretien et la consommation de carburant. Excellents résultats et productivité accrue du terrain grâce aux dents conçues et dessinées pour garantir une meilleure fissuration et aération du sol.

### FICHE TECHNIQUE

Modello



Puissance



Interligne



Prof. max de travail



Poids



Larg. Machine



#### SOUS- SOLEUSES HYDROPNEUMATIQUE - DIR RABBIT

	(hp)	(cm)	(cm)	(kg)	(cm)
<b>DIR RABBIT 3</b>	50-80	55,5	40	340	130
<b>DIR RABBIT 3/5</b>	50-90	30	40	430	140