



Concepteur Fabricant

LOGIRACK LCD



Cellule de protection mobile pour ensembles informatiques complets

Caractéristiques :

- Assemblage mécano-soudé ;
- Structure en profilé d'acier 20/10ème de haute résistance permettant l'ajout et le réglage de tablettes supplémentaires ;

Partie supérieure :

- Arceau en tube cintré de 30 mm de diamètre sur lequel est fixé le LCD PROTECTION et pouvant recevoir un SUPPORT PISTOLET ;
- Plateau supérieur en tôle d'acier destiné à recevoir un clavier et une souris (tapis souris intégré) ;
- LCD PROTECTION : capot de protection pour écrans plats. Il protège les écrans LCD de la poussière, chocs thermiques, projections, froid...

Partie inférieure :

- Cartérisation par panneaux en composite de 10 mm d'épaisseur, compatibles Wi-Fi et RF ;
- Deux portes : l'une à l'avant, l'autre à l'arrière pour l'accès aux matériels informatiques ;
- Manutention : deux poignées latérales ;
- Une tablette extractible de dimensions L 515 x P 700 en mm (débattement de la tablette extraite : 450 mm) ;
- Une tablette intermédiaire fixe ;
- Système d'aspiration et filtration de l'air ambiant avec évacuation des calories ;
- Passe câbles de 80 mm de diamètre situé sur le plancher de la cellule ;
- Bloc d'alimentation électrique 5 prises de 220 volts 10/16 A avec un interrupteur général lumineux ;
- Liaison sol : 4 roues de 100 mm de diamètre dont 2 roues pivotantes directrices et freinées et 2 roues fixes.

Ses atouts :

- Ergonomie
- Protection physique des matériels informatiques
- Structure intérieure totalement modulable

Existe en version Grand Froid avec système de réchauffement (jusqu'à -30°C)



DIMENSIONS DU LOGIRACK LCD en mm :

Extérieures hors-tout L 860 x P 760 x H 1020

Intérieures utiles L 780 x P 720 x H 800

DIMENSIONS DU LCD PROTECTION en mm :

L 500 x P 100 x H 500

L 480 x P 84 x H 480

LOGIRACK LCD et Trappe TAV L 24



LOGIRACK LCD avec matériels informatiques



LOGIRACK LCD avec imprimante sur tablette extraite et SUPPORT DOUCHETTE



REALISATIONS

Postes de travail fixes et mobiles

OPTIONS EN DETAIL ...

La solution de protection mobile
pour vos ensembles informatiques complets



Sortie TAV L 24

Option SORTIE ETIQUETTES

- TAV : Fenêtre de visite en polycarbonate incassable. Existe en deux dimensions :
 - TAV L 12 : L 220 x H 100 en mm ;
 - TAV L 24 : L 220 x H 190 en mm.

SORTIE LASER



Option SORTIE LASER

- Découpe sur mesure dans la porte avant de la cellule ;
- Trappe avec volet pour pouvoir accéder aux impressions de format A4.



SUPPORT PISTOLET

Option SUPPORT PISTOLET

- Fixé sur l'arceau en tube cintré ;
- Ou sur le plateau supérieur ;
- Compatible avec les douchettes standards.

Option COFFRET ENERGIE

- Existe avec batteries AGM (sans acides) et batteries LITHIUM (Li) FER (Fe);
 - Un seul boîtier étanche parfaitement isolé et ventilé ;
 - Intègre les batteries et tous les périphériques (convertisseurs, chargeurs, ...);
 - Permet d'alimenter différents consommateurs (PC, imprimante, terminal, écran, ...)
- grâce à des sorties multi-tensions, de 5 V à 24 V en continu et/ou 230 V alternatif.




Batterie AGM



Batterie
LITHIUM FER

Plus d'options :

- Existe en version Inox ;
- KDL : système de passe câbles ;
- Platine support écran ;
- Gyrophare et afficheur de tensions déportés ;
- Tablette fixe ou extractible supplémentaire ;
- Bac de réception des étiquettes
- Aménagement intérieur sur mesure ;
- ...



KDL