



# IMER GROUP

**IMER France**  
**DIVISION BÂTIMENT**  
 ZI Les Speyres - CS 70500  
 38450 VIF  
 Tél : 04.76.72.76.01  
 Fax : 04.76.72.68.92  
 e-mail : batiment@imer.fr  
 www.imer.fr

# MALAXEUR MIX 750

## Gamme Malaxage

**MIX 750**  
**REMORQUABLE À 25 KM/H**

✓ Dispositif de blocage pour une sécurité accrue

✓ Cuve surélevée en acier trempé

✓ Position des pieds élargie pour un accès facilité à la cuve de déchargement



✓ Equipés d'une lance de lavage

✓ Il faut 3-4 minutes au MIX 750 pour malaxer 480 litres\*\*.

## APPLICATIONS

Le malaxeur MIX 750 est destiné aux moyens et grands chantiers demandant une production élevée de mortier. En effet, le malaxage forcé et la motorisation puissante permettent un cycle de travail rapide.

### Equipements de Série

- ✓ 2 versions : moteur électrique triphasé 380V/50Hz - Moteur à essence Honda GXV340
- ✓ Dispositif électrique de sécurité qui coupe la rotation des pales en cas d'ouverture de la cuve de malaxage.
- ✓ Interrupteur magnétothermique avec bobine de tension minimum IP 55 et prise IP 67 (version avec moteur électrique)
- ✓ Grille avec lame crève-sac : la grille permet une grande visibilité pour contrôler le malaxage et la grille protège des contacts accidentels.
- ✓ Roues pneumatiques et barre de tension pour une excellente mobilité sur chantiers.

		Mix 750
Rendement effectif	L	480
Ø de la cuve	mm	1 300
Hauteur de déchargement max (mini)	mm	720 * (570)**
Hauteur de déversement maxi	mm	960
Tours/min pales moteur élec / essence	trs/min	35 / 36
Granulométrie	mm	5 - 6
Poids version triphasé / essence	kg	720 / 720
Puissance moteur triphasé 380V/50hz	kW (Ch)	4 (5.5)
Puissance moteur Honda	kW (Ch)	8.1 (10.9)
Dimensions L x l x H	mm	2 279 x 1 730 x 1 680
Référence moteur triphasé		06214637*
Référence Honda		06214636*

\* avec stabilisateurs tirés au maxi. - \*\* avec stabilisateurs rentrés.