

**BB**

**BRISE-BÉTON  
OUTIL PNEUMATIQUE**



**40% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**  
▶ BASSE CONSOMMATION D'AIR COMPRIMÉ



**40% DE PIÈCES EN ACTION EN MOINS**  
▶ FIABILITÉ RENFORCÉE



**0% DE LUBRIFIANT POUR LE FONCTIONNEMENT**  
▶ CONCEPTION ET QUALITÉ D'ACIER PERMETTANT L'AUTOLUBRIFICATION DE L'OUTIL

**3 MODÈLES DE BRISE-BÉTON**

CLASSIQUE ●



AVEC  
ATTÉNUATEUR  
DE BRUIT ●



AVEC  
POIGNÉES  
ANTI-VIBRATILES ●



**AVEC ATTÉNUATEUR DE BRUIT :**  
▶ Brise-Béton équipé d'un silencieux **réduisant de 50% les nuisances sonores.**



**AVEC POIGNÉES ANTI-VIBRATILES**  
▶ Poignées suspendues **réduisant les vibrations de 70%.**  
▶ Niveau de performance similaire au brise-béton standard.



Produit **responsable** et **faible consommateur d'énergie**



# CONCEPTION



## CYLINDRE MONOBLOC USINÉ DANS LA MASSE

- ▶ Pièces sollicitées limitées
- ▶ Meilleure résistance dans le temps
- ▶ Optimisation du rendement



## ACIER TRAITÉ

- ▶ Optimisation des caractéristiques mécaniques
- ▶ Autolubrification pour le fonctionnement



## FRAPPE DIRECTE SUR COUSSIN D'AIR

- ▶ Fiabilité et longévité
- ▶ Confort d'utilisation



## DISTRIBUTION FACILE D'ACCÈS

- ▶ Maintenance aisée



## TRAITEMENT DE SURFACE EN ZINGAGE

- ▶ Meilleure protection anti-corrosion



## ATTACHE PAR LOQUET

- ▶ Rapidité dans les changements d'outillages
- ▶ Sécurité pour les utilisateurs

# SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	Atténuateur	Anti-vibratile	Sécurité*	POIDS	LONGUEUR	CADENCE	CONSO. AIR	EMMANCHEMENT	
				kg	mm	bpm	l/min	Type	mm
BB15	●	na	○	19,8	570	1300	1200	Hex	22x82
BB15	●	na	○	20,2	596	1300	1200	Hex	25x108
BB20	●	●	○	20,9	660	1300	1100	Hex	25x108
BB25	●	●	○	24,2	718	1300	1200	Hex	28x160
BB25	●	●	○	24,2	718	1300	1200	Hex	32x160
BB27	●	na	○	26	704	1200	1200	Hex	28x160
BB27	●	na	○	26	704	1200	1200	Hex	32x160
BB32	○	na	○	32	704	1150	1200	Hex	28x160
BB32	○	na	○	32	704	1150	1200	Hex	32x160
BB40	○	na	○	38	720	1100	1600	Hex	28x160
BB40	○	na	○	38	720	1100	1600	Hex	32x160

● = en standard

○ = en option

na = non applicable

\*Sécurité anti-démarrage intempestif : obligatoire zone CE

POUR LES ACCESSOIRES, CONSULTER NOTRE FLYER SPÉCIFIQUE S'Y RAPPORTANT

Découvrez  
l'ensemble du  
catalogue sur :



DISTRIBUÉ PAR :



**MAC**



10 allée du canal  
ZC des Landes  
42160 Saint-Cyprien  
FRANCE



Tel : +33 (0)4 77 02 13 08  
Fax : +33 (0)4 77 02 20 28  
contact@mac3.fr



mac3.fr