

PFB 80



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Plateau métallique mécano-soudé
- Flèche à ressort réglable en hauteur
- Freinage hydraulique sur prise d'huile tracteur
- Échelettes rabattables pour balles rondes ou balles carrées
- 2 treuils de brélage
- Béquille à semelle
- Éclairage conforme au code de la route

OPTIONS

- Barres latérales anti-glissement
- Coffre à sangles
- Rehausses d'échelettes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	CU ² t	dimensions utiles			essieu(x) données	roues	
		L mm	I mm	H mm	nb essieu x carré (mm)	montage	taille
PF 50	4	5000	2000	900	1x60	SIMPLE	10x15
PF 70	6	6000	2400	1000	1x70	SIMPLE	13/65x18
PF 70 L	6	7000	2400	1000	2x70	SIMPLE	13/65x18
PF 70 XL	8	7000	2400	1130	1x80	SIMPLE	15x22,5
PF 80 XL	8	8000	2400	1130	1x80	SIMPLE	15x22,5
PFB 700	7	7000	2400	1000	2x70	SIMPLE	11,5x15
PFB 80	10	8000	2440	1200	2x80	SIMPLE	15x22,5
PFB 90	14	9000	2400	1200	2x90	SIMPLE	15x22,5