



PIERRES & CAILLOUX

Créateur, constructeur de broyeurs et d'andaineurs

S.A.S - 52700 ROCHEFORT-SUR-LA-COTE

bureau 03.25.31.78.37 - atelier 03.25.02.93.69

03.25.31.48.63

E mail : pierres-cailloux@wanadoo.fr

Site : www.pierresetcailloux.fr



GAMME AGRICOLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BROYEURS DE PIERRES AGRICOLE	BP 144	BP 194	BP 244
Nombres de masses : Bi-pointes carbure	12	18	24
Largeur de travail à l'entrée	1 440 mm	1 940 mm	2 440 mm
Hauteur de l'entrée du broyeur	310 mm	350 mm	350 mm
Largeur du rotor	1 000 mm	1 500 mm	2 000 mm
Diamètre du rotor monobloc avec les masses	315 mm	355 mm	355 mm
Régime rotor : mini maxi	700 tr/min 1 800 tr/min	700 tr/min 1 600 tr/min	700 tr/min 1 600 tr/min
Paliers rotor en acier monobloc forgé et usiné	De série		
Roulements rotor à rouleaux sur rotule avec triple étanchéité et cage massive bronze	De série		
Capot rotor hydraulique double effet	De série		
Puissance du renvoi d'angle	160 CV	265 CV	265 CV
Nombre de courroies	10 XPB	12 XPB	12 XPB
Prise de force du tracteur – P.T.O	1 000 tr/min	1 000 tr/min	1 000 tr/min
Puissance du tracteur : mini maxi	70 CV 140 CV	100 CV 200 CV	130 CV 220 CV
Blindage anti abrasion en HARDOX 500, ép. 12 mm, du capot rotor et des patins	En option		
Centrale de graissage automatique	En option		
Dimensions du broyeur (en mètres)	1,30 x 1,44 x 1,20	1,40 x 1,94 x 1,30	1,40 x 2,44 x 1,30
Poids du broyeur en ordre de marche	1 444 kgs	2 340 kgs	2 740 kgs

Nos renseignements sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos modèles, leurs équipements, leurs accessoires
Fabriqué en France, Communauté Économique Européenne.