ÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD KID GAZ Portable à combustion directe



Les générateurs portables KID à combustion directe de gaz assurent un chauffage ponctuel économique dans diverses applications. Ils conviennent pour le chauffage de petits à moyens espaces et d'ateliers bien ventilés, ainsi que pour le séchage dans le secteur du bâtiment. Kid peut être commandé en version manuelle (M) ou automatique (A).



PRINCIPE

- > Générateur portable à combustion de gaz.
- > Fonctionne au gaz propane (GPL).
- Puissance calorifique réglable manuellement sur le KID 30 et les modèles supérieurs.
- > Vaste gamme de 10 à 80 Kw.
- > Idéal pour chauffer de grands espaces.
- > Rendement thermique de 100%.
- > Utilisation aisée.
- > Interrupteur de sécurité contre la surchauffe.
- > Double vanne de sécurité pour couper l'alimentation en gaz.
- > Convient pour une utilisation extérieure.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	KID 10 (M)	KID 15 (M)	KID 30 (M/A)	KID 40 (M/A)	KID 60 (M/A)	KID 80 (M/A)
Puissance thermique	10 Kw	17,5 Kw	12,4 - 31,2 Kw	26,6 - 43,5 Kw	26,9 – 58,4 Kw	35,8 – 82,1 Kw
Kcal / h	8 600 Kcal/h	15 050 Kcal/h	10 700 / 26 800	22 900 / 37 400	23 100 / 50 200	30 800 / 70 600
Débit d'air	300m³/h	300m³/h	750m³/h	850m³/h	1 800m³/h	2 450m³/h
Pression du gaz	0.3 Bar	0.7 Bar	1.5 Bar	2 Bar	2 Bar	2 Bar
Consomma. Gaz	0,8 kg/h	1,4 kg/h	1,0 - 2,5 kg/h	2,1 - 3,4 kg/h	2,1 - 4,6 kg/h	2,8 – 6,5 kg/h
Tension Version manuelle	230V – 50Hz	230V – 50Hz	230V – 50Hz	230V – 50Hz	230V – 50Hz	230V – 50Hz
Double tension Version manuelle	-	-	110/230V-50Hz	110/230V-50Hz	110/230V-50Hz	110/230V-50Hz
Tension Version automatique	-	-	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz
Dimension Larg x Long x Haut	180x390x270mm	180x490x270mm	280x530x400mm	280x690x400mm	370x780x520mm	370x925x520mm
Poids	5 kgs	6 kgs	11,5 kgs	13 kgs	20 kgs	23 kgs



