

PALETTE DE TERRE DE DIATOMÉE

Granulés absorbants



■ Points forts du produit

- Absorbe tous types de liquides
- Peut être utilisé dans tous les environnements
- Ne forme pas de boue après absorption
- Absorption d'eau : 149% / Absorption d'hydrocarbures : 158%
- Conforme à la norme AFNOR P 98-190

Livraison Garantie
24h / 48h 1 an

Description technique

L'absorbant Terre de Diatomée est un produit passif et ne contient **pas de substances nocives connues**. Son **fort taux d'absorption** provient de son nombre important de pores, ce qui lui permet d'avoir une surface spécifique supérieure à la moyenne.

De par ses caractéristiques, la Terre de Diatomée **limite les risques d'incendie et d'explosion** provenant des liquides combustibles. L'angulosité des grains leur permet également d'augmenter les forces de friction et donc de **limiter les éventuels dérapages** causés par la présence de corps gras.

Ce produit peut être utilisé dans **tous les environnements** (routes, usines, aéroports, ateliers, bateaux) et pour **tout type de liquides** (huiles, combustibles, produits chimiques, eau). Il ne formera pas de boue après usage.

Après son utilisation, le produit doit être ramassé et détruit selon la réglementation en vigueur.

L'absorbant **respecte la norme AFNOR P 98-190** et est donc homologué pour une utilisation sur voirie.

Le produit est disponible en seaux (15kg) ou en sacs (10kg ou 20kg).

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	VOLUME (L)	CONDITIONNEMENT	VENDU PAR	POIDS (KG)
12.4043.04	2000	84 sacs de 20 litres	Palette	840
12.4043.05	960	32 seaux de 30 litres	Palette	480
12.4043.06	2000	50 sacs de 40 litres	Palette	1000

Voir en ligne Palette de Terre de Diatomée

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Voir en ligne Palette de Terre de Diatomée

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com