

# CP-26

Chaudière Thermo à granulés avec monobloc, chaudière, foyer, brasier, convoyeur en acier. Système de nettoyage de l'échangeur à éléments rotatifs. Vase d'expansion de série, circulateur haut rendement. Porte extérieure réversible, en acier, isolée et équipée d'une poignée.&nbsp;



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: production eau chaude
- Monobloc: acier
- Chaudière: acier
- Foyer: acier
- Convoyeur: acier
- Nettoyage de l'échangeur: système de nettoyeurs rotatifs
- Brasier: acier
- Vase d'expansion: de série
- Circulateur de série: haut rendement
- Soupape de sécurité et purgeur d'air: de série
- Évacuation des fumées en option: latérale gche
- Évacuation des fumées de série position: arrière gche
- Contrôle des fonctions: contrôle des fonctions avec écran LCD
- Réglage de puissance: automatique à 16 niveaux en fonction de la température programmée
- Chronothermostat avec programmation: 6 plages horaires quotidiennes
- Nettoyage cyclique du brasier: oui
- Energy Saving: oui
- Fonction Éco: oui
- Fonction anti-gel: oui
- Sonde pour la gestion de l'accumulation: de série
- Sonde pour la gestion de l'accumulation de l'ECS: de série
- Possibilité de raccordement au thermostat extérieur: oui
- Commande AUX: oui
- Aspirateur de cendres: de série
- Tiroir à cendres espace fumées: extractible
- Vanne anti-condensation à contrôle électronique: de série
- Gestion avec SMS: en option
- Kit air comburant: en option

## DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique A+
- Rendement thermique (min - max) % 91,1 - 91,0
- Pression de fonctionnement max bar 1.5
- Évacuation de sécurité 3 bars Ø 1/2"
- Admission de l'installation thermique Ø 3/4"
- Retour de l'installation thermique Ø 3/4"
- Consommation nominale (min - max) kg/h 1,5 - 5,9
- Poids kg 260
- Évacuation des fumées de série Ø cm 10
- Puissance électrique absorbée (min - max) W 80 - 440
- Modèle CP 26

