



ENTREE / INLET	BRIDE / FLANGE : DN25 - PN40
SORTIE / OUTLET	BRIDE / FLANGE : DN32 - PN16
MASSE / WEIGHT	6,92kg
SECTION DE PASSAGE / CROSS SECTION	S=254mm ²
DIAMETRE DE PASSAGE / ORIFICE	Ø18mm
DIMENSIONS	mm
ECHELLE / SCALE	3:4 - A3

Rep./Item	Qté/Qty	Désignation/Description	Matière/Material
54	1	JOINT RACCORD DE SORTIE / GASKET	Graphite SLS
52	1	BRIDE TOURNANTE / LOOSE FLANGE	1.1181 / C35E
51	1	RACCORD DE SORTIE / COUPLING	1.1181 / C35 (XC38)
50	1	BRIDE TOURNANTE / LOOSE FLANGE	1.1181 / C35E
27	1	BOUCHON / CAP	1.0625 / GP280GH (A216WCC)
26	1	JOINT DE BOUCHON / CAP GASKET	Graphite SLS
23	1	CONTRE-ECROU VIS DE REGLAGE / LOCK NUT	1.1181 / C35E
22	1	VIS DE REGLAGE / ADJUSTMENT SCREW	1.1181 / C35E
18	1	COUPELLE SUPERIEURE / UPPER SPRING PLATE	1.1181 / C35 (XC38)
17	1	RESSORT (SPECIFIQUE) / SPRING (SPECIFIC)	1.4310 / X10CrNi18-8 (AISI 302)
16	1	COUPELLE INFERIEURE / UNDER SPRING PLATE	1.1181 / C35 (XC38)
14	1	GUIDE TIGE / STEM GUIDE	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
12	1	TIGE / STEM	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
11	1	BILLE / BALL	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
10	1	VIS / SCREW	INOX A2 - 70
09	1	DEFLECTEUR / DISC-HOLDER	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
08	1	CLAPET / DISC	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
04	1	RACCORD SIEGE / SEAT	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
03	1	JOINT DE SIEGE / SEAT GASKET	Graphite SLS
01	1	CORPS / BODY	1.0625 / GP280GH (A216WCC)