



Indicateur de choc Omni-G

TILT-IMPORT : 6, route du Breuil - 78550 - BAZAINVILLE - Tél: 01.34.87.75.89 - Fax: 01.34.87.60.21 - S.A.S au capital de 40 000 Euros



Présentation

Deux ressorts sont placés en perpendiculaire à l'extérieur d'un boîtier cylindrique transparent.

Chaque ressort maintient en place 2 billes.

Si la violence du choc est supérieur à la rigidité des ressorts, les billes tombent dans le fond du boîtier.

Les valeurs disponibles vont de 2 G à 300 G (tolérance de 10 %).

Cet indicateur réagit dans les 3 axes

Modèles disponibles

OMNI - G :

Modèle réarmable à l'aide d'une pince spéciale. Se présente sous la forme d'un cylindre de 5,3 cm de diamètre et 4 cm de hauteur.

2 à 300 G



IMPACT - SWITCH :

Modèle OMNI-G muni de 2 câbles électriques qui permettent de savoir si les billes sont encore en place à l'intérieur du boîtier.

2 à 300 G



PROTECT - A - PACK :

Modèle plus petit que l'OMNI-G et non - réarmable. Se présente sous la forme d'un cylindre de 3,2 cm de diamètre et 2,8 cm de hauteur

5 à 300 G



contact@tilt-import.eu



www.tilt-import.eu





Indicateur de choc Omni-G

TILT-IMPORT : 6, route du Breuil - 78550 - BAZAINVILLE - Tél: 01.34.87.75.89 - Fax: 01.34.87.60.21 - S.A.S au capital de 40 000 Euros

Mode d'emploi

A l'aide de la pince de réarmement placer l'ensemble billes/ressort selon le code couleur. (jaune et vert)

Revisser le capot.

L'OMNI-G est prêt à l'emploi.



Spécifications

Hauteur:	3.8cm
Diamètre:	5.2cm
Poids:	57 g
Température de fonctionnement:	-73°C à 135°C
Précision:	± 10%
Montage:	Deux inserts M5 sur la base Profondeur 6mm
Echelle de G disponible:	2 G à 300 G

