

→ MASSICOT IDEAL 4705

MASSICOT DE BUREAU HAUT RENDEMENT POUR UNE UTILISATION MANUELLE

SCS (Système de Coupe Sécurisée) : le massicot est équipé des dispositifs de sécurité suivants : Carter de protection pivotant sur la table avant; carter de protection transparent sur la table arrière; dispositif de blocage de lame (levier en position haute); remplacement aisé de la lame par l'avant grâce à un dispositif protégeant le tranchant, sans démonter les carters; réglage de profondeur de lame par l'extérieur; remplacement aisé de la réglette | coupe des grands formats jusqu'à 475 mm de longueur | capacité de coupe en hauteur de 70 mm | lame de qualité supérieure en acier de Solingen | porte-lame tout en acier avec glissières réglables | dispositif de pression stable actionné par volant | butée latérale précise | butée arrière guidée par vis sans fin | réglage de la butée arrière par manivelle et guidage par vis sans fin | ruban gradué (mm/pouces), lisible à l'avant | construction stable entièrement métallique | existe en version de table ou sur stand métallique

Dimensions (H x L x P) : 590/1270¹ x 1000 x 890 mm, Poids : 85 /93¹ kg, Coloris : gris clair.


¹ sur stand métallique



IDEAL 4705
sur stand métallique
(en option)



BUTÉE ARRIÈRE



CHANGEMENT DE LA LAME



CHANGEMENT DE LA RÉGLÈTTE



VERROU DE SÉCURITÉ



DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ



Pour une coupe sécurisée :

carters de protection transparent
sur la table avant et sur la table
arrière.


DISPOSITIF DE PRESSION



Le dispositif de pression

actionné par volant garantit une
pression régulière sur toute
l'ouverture, ajustable en fonction
de la qualité de papier utilisé.

RÉGLAGE DES DIMENSIONS



Le ruban gradué pour le

positionnement de la butée
arrière, facilement lisible, est
incorporé dans la table avant
du massicot.

→ IDEAL 4705

Longueur de coupe 475 mm

Capacité de coupe 70 mm

Coupe minimale 30 mm

Profondeur de table 455 mm

Affichage des mesures mm/pouces