



Agitateur orbital RSLAB-16D

Référence LJN005

L'agitateur orbital convient aux applications telles que la suspension bactérienne, les études de solubilité, la croissance des bactéries et des levures, l'extraction, les procédures de lavage, les tests de diagnostic, l'hybridation, le mélange général, la coloration et la décoloration, le mélange et l'extraction.

Compatible avec presque tous les récipients, des tubes à centrifuger aux boîtes de Petri, microplaques, flacons coniques, etc.



Propriétés

- Double affichage de l'heure et de la vitesse
- Taille compacte
- Fournit une agitation douce et uniforme
- Plage de vitesse : 40-200 rpm
- Mode de fonctionnement continu ou par minuterie
- Moteur sans balai sans entretien
- Détection et protection contre les survitesses

Spécifications techniques

Référence	LJN005
Diamètre orbital	20 mm
Capacité de charge	2 kg
Type de moteur	DC, sans entretien
Puissance absorbée par le moteur	20W
Puissance de sortie du moteur	16W
Plage de vitesse	40-200 tr/min
Affichage (vitesse et temps)	LED
Plage de temporisation	1 min - 99 h 59 min
Tension	100-240V, 50/60 Hz
Poids total	3.1Kg
Dimensions (LxLxH)	294x348x123 mm
Degré de protection	IP21
Dimensions du plateau (LxLxH)	268x268 mm