

▶ **VOILA** *START*



Caractéristiques :

- Luminaire décoratif basse consommation
- Base polycarbonate unie ou bicolore
- Diffuseur polycarbonate clair prismatique
- Visserie inox cruciforme imperdable
- Entrées de câble latérales et à l'arrière

Détection de présence :


- Détecteur HF 5,8 GHz
- Réglages par potentiomètres :
 - Sensibilité 3 à 10 m
 - Luminosité 2 à 2000 lux
 - Temporisation 8s à 12mn
- Raccordement de luminaires asservis : max. 200 W (fluorescence), 400 W incandescent
- Consommation en veille 0,9W ± 10%

Specifications:

- Energy saving decorative light fitting
- Polycarbonate base
- Clear prismatic polycarbonate diffuser
- Cross-head and captive stainless steel screws
- Side and back cable entries

Motion sensor:

- 5,8 GHz microwave sensor
- Adjustments by potentiometers:
 - Sensitivity 3 to 10 m
 - Light switch 2 to 2000 lux
 - Timer: 8s à 12mn
- Connection of slave light fittings: max. 200 W (fluorescent), 400 W incandescent
- Sensor power: 0,9W ± 10%



- RAL9003
- RAL7040
- RAL9005

Options disponibles / Available options :

- CLV Veille LED 1W pour E27 et fluo.
1W LED night light for E27 and fluorescent
- VAV Vis inviolables
Tamper-proof screws
- AC9005 Embout pour vis inviolables
Tamper-proof screws tool bit
- AC9015 Tournevis porte-embout
Bit driver



VOILA START 220-240 V AC / 50-60 Hz



| LAMPE / LAMP | | | □ | ■ | ■ |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| | 1 x 60W halo. 23W CFL | E27 | LV2301 | LV2201 | LV2101 |
| | 1 x 18W CFL + Osram Dulux Facility (2500°K) | E27 | LV2302 | LV2202 | LV2102 |
| | 2 x 9W HF TC-SE | 2G7 | LV2304 | LV2204 | LV2104 |
| | 1 x 18W HF TC-DE | G24q-2 | LV2306 | LV2206 | LV2106 |
| | 1 x 26W HF TC-DE | G24q-3 | LV2308 | LV2208 | LV2108 |

VOILA START SENSOR

| LAMPE / LAMP | | | □ | ■ | ■ |
|--------------|---|--------|--------|--------|--------|
| | 1 x 60W halo. 23W CFL Compact Sensor | E27 | LV2331 | LV2231 | LV2131 |
| | 1 x 18W CFL Compact Sensor + Osram Dulux Facility (2500°K) | E27 | LV2332 | LV2232 | LV2132 |
| | 1 x 18W HF TC-DE Compact Sensor | G24q-2 | LV2336 | LV2236 | LV2136 |
| | 1 x 26W HF TC-DE Compact Sensor | G24q-3 | LV2338 | LV2238 | LV2138 |