BUNGALOW PR 630

- DESCRIPTIF -

[PR 630 vide ou aménagé]

Les + Batiloc :
- ⇨ ces modules peuvent se juxtaposer et se superposer,
- ⇨ Option : climatisation.

DIMENSIONS :

	EXTERIEURES	INTERIEURES
Longueur	6,30 m	6,12 m
Largeur	**2,45 m**	2,27 m
Hauteur	3,00 m	2,43 m
Surface	15,43 m^2	13,89 m^2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

✓ Structure : constituée par des poteaux de 90 mm x 90 mm x 3 mm avec évacuation des eaux pluviales incorporées, structure entièrement galvanisée par immersion, **norme 91121**, protection anti-rouille "époxy-zinc", laque de polyuréthane en finition, application par procédé électrostatique,
✓ Isolation thermique :
- sol : laine minérale de 80 mm avec pare vapeur et tôle galvanisé de protection en sous-face. – **Agrément BT 85 18004**,
- parois : panneaux "sandwichs", épaisseur 50 mm, isolant en mousse de polyuréthane injectée. Extérieur : tôle granitée galvanisée et laquée "blanc". **Classement au feu M1.**
- plafond : 120 mm de laine minérale en deux couches croisées avec pare vapeur pour une couche. - **Agrément BT 85 18004, classement au feu M1.**
✓ Revêtements intérieurs :
- sol : revêtement PVC de type U2SPE2/3C2, à haute résistance à l'usure et au poinçonnement posé sur un plancher hydrofuge. – **Qualité CTBHO, agrément CBT–SN°11, qualification 572192,**
- parois : revêtement intérieur en tôle lisse galvanisé, finition par un film PVC collé à chaud, lavable,
- plafond : bac acier galvanisé nervuré pré laqué "blanc",
✓ **1 porte d'entrée 900 mm x 2000 mm**, métallique isolée avec serrure à cylindre,
✓ **1 fenêtre 2200 mm x 1200 mm**, avec 2 vantaux coulissants, cadre aluminium anodisé teinte naturelle, double vitrage, épaisseur 4 mm – 6 mm - 4 mm et 1 volet roulant à lamelles aluminium pleines laquées blanches.

EQUIPEMENT :

Solution n° 1 : location sans mobilier.
Solution n° 2 : location équipée selon la demande du client avec du mobilier pour un bureau, un réfectoire, un vestiaire, une salle de réunion, etc., ...
Pour exemple, l'équipement pour une salle de réunion pour 10 personnes comprend 2 tables bois et 10 chaises.

ELECTRICITE : conforme à la Norme C 15.100

Tableau intérieur : 6 KW avec un disjoncteur de 30 mA,
Prises de courant : 4 prises 16 Ampères + Terre,
Interrupteur : 1 interrupteur simple allumage,
Prises téléphone : 2,
Éclairage : 2 réglettes fluo duo, 2 x 36 W,
Chauffage : 1 radiateur électrique de classe II de 2500 W avec thermostat d'ambiance.
OPTION : climatisation par climatiseur de type "Windows" d'une puissance de 2 640 W.

4 AGENCES ET DÉPÔTS

PARIS ILE-DE-FRANCE
Le Closeau de Courcelles
77220 TOURNAN EN BRIE
☏ 01 64 07 05 50
🖷 01 64 07 23 72
E-mail : idf@batiloc.fr

GRAND-EST
10, Rue du Travail 67230 HUTTENHEIM
Adresse postale :
BP 80042 67232 BENFELD CEDEX
☏ 03 88 74 44 62
🖷 03 88 74 02 27
E-mail : est@batiloc.fr

RHÔNE-ALPES
3, avenue du Docteur Schweitzer
69330 MEYZIEU
☏ 04 78 04 17 12
🖷 04 72 02 74 05
E-mail : rhone@batiloc.fr

NORD PAS-DE-CALAIS
1re avenue Port Fluvial 59211 SANTES
Adresse postale :
BP 21 59536 WAVRIN CEDEX
☏ 03 20 50 87 67
🖷 03 20 50 58 12
E-mail : nord@batiloc.fr