



Bascule au sol

2818

- ▶ Homologuée classe III
- ▶ Bascule au sol en acier inoxydable 1.4301, rabattable
- ▶ Capteurs en acier inoxydable
- ▶ Ressort à gaz en acier inoxydable 1.4301
- ▶ Charge selon DIN 8119-4, charge théorique 3



Caractéristiques

- ▶ Homologuée classe III
- ▶ Bascule au sol en acier inoxydable 1.4301, rabattable
- ▶ Capteurs en acier inoxydable
- ▶ Indice de protection IP 68 (avec plénum de raccordement en pot, voir accessoires p. 73)
- ▶ Boîtier de raccordement en acier inoxydable
- ▶ Construction d'entretien aisé
- ▶ Ressort à gaz en acier inoxydable 1.4301
- ▶ Charge selon DIN 8119-4, charge théorique 3
- ▶ Protection élevée contre la surcharge et construction sans entretien
- ▶ Convient au montage à fleur de sol ou pose libre
- ▶ Longueur de câble de mesure 6 m (autres câbles sur demande)
- ▶ En option avec connexion enfichable avec l'indicateur
- ▶ Combinable avec tous les indicateurs homologués Soehnle Professional

Varation

Référence n° Variation	Verifiable	Graduation g	Charge max kg	Portée kg	Dimensions de la surface de pesée mm
2818.01.001 Bascule au sol	Oui	50 100	1500	150 300	1000 x 800
2818.02.001 Bascule au sol	Oui	100 200	1500	300 600	1000 x 800
2818.12.001 Bascule au sol	Oui	100 200	3500	300 600	1250 x 1000
2818.14.001 Bascule au sol	Oui	500 1000	3500	1500 3000	1250 x 1000
2818.22.001 Bascule au sol	Oui	100 200	3500	300 600	1500 x 1250
2818.23.001 Bascule au sol	Oui	200 500	3500	600 1500	1500 x 1250
2818.24.001 Bascule au sol	Oui	500 1000	3500	1500 3000	1500 x 1250
2818.72.001 Bascule au sol	Oui	100 200	3500	300 600	1500 x 1500
2818.73.001 Bascule au sol	Oui	200 500	3500	600 1500	1500 x 1500
2818.74.001 Bascule au sol	Oui	500 1000	3500	1500 3000	1500 x 1500
2818.13.001 Bascule au sol	Oui	200 500	3500	600 1500	1250 x 1000