

REPELEC 100

Dégraissant diélectrique

Puissant détergent diélectrique, à vitesse d'évaporation ultra-rapide, point d'éclair non mesurable.

CARACTERISTIQUES

- Etat physique : Liquide.
- Couleur : Limpide.
- Odeur : Légère, non désagréable.
- pH : Non concerné.
- Densité à 20°C : 0,74 g/ml.
- Point d'éclair : Non mesurable.
- Solubilité à température ambiante : Insoluble eau.
- Ne contient pas de solvants chlorés.

MODE D'EMPLOI

Le **Repelec 100** est un solvant de dégraissage diélectrique. Il s'utilise impérativement pur. La tension de claquage de ce produit est de 60000 volts. Il est garanti sans chlore, sans HCFC 141B et sans Bromo-1 propane.

APPLICATIONS

Nettoyage, dégraissage au chiffon et au pinceau de toutes pièces mécaniques, de toutes surfaces avant collage ou peinture. Lavage en immersion, y compris sous ultrasons, de composants mécaniques, de connexions, de pistes électroniques, de matériaux plastiques.

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Fûts métal à l'intérieur vernis de 215 L/ 159 KG. Bidons de 60L.
Cuves plastique de 1000 L/ 740 KG.

Durée de vie : 2 ans minimum dans des conditions normales de stockage. A retester ensuite.

SECURITE

Le **REPELEC 100** n'est pas un produit dangereux mais il est tout de même préférable lors de sa manipulation de porter des gants et des lunettes.

Ces informations ne peuvent en aucun cas constituer une garantie. Elles découlent d'expériences connues et sont données à titre indicatif pour guider l'utilisateur dans ses premières applications.