



DEMOLIZIONE · DEMOLITION

PD SERIES

Pinza per Demolizione Primaria
Hydraulic Demolition Shear





APPLICATIONS

VTNEUROPE.COM

HARDOX
WEAR PLATE

HARDOX
IN MY BODY



SolidWorks



SERIE PD

PINZA PER DEMOLIZIONE PRIMARIA:

- 5 modelli per escavatori da 27 a 130 t
- Rotazione a 360°
- Gruppo di rotazione compatto
- Cilindro interamente protetto
- Ingranaggio sincronismo chele (PD25 - PD30)
- Elevata forza di taglio
- Taglienti intercambiabili
- Puntali intercambiabili (PD25 - PD30)

PD SERIES

PRIMARY DEMOLITION SHEAR:

- 5 models for excavators with operating weight from 27 to 130 ton
- Compact-designed 360° rotation
- Fully-protected cylinder
- Synchronic jaw-moving system (PD25 - PD30)
- High level cutting power
- Interchangeable blades
- Interchangeable tips (PD25 - PD30)

PD SERIE

PRIMÄRE ABRBRUCHSCHERE:

- 5 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht von 27 bis 130 Ton
- Kompakte 360° Rotationsinheit
- Kompletter Zylinderschutz
- Synchronmechanismus für Gleichlauf beider Backen (PD25 - PD30)
- Hohes Leistungsniveau
- Wechselbare Spitzen
- Wechselbare Messer (PD25 - PD30)

SERIE PD

PINCE DE DEMOLITION PRIMAIRE:

- 5 modèles pour pelles de 27 à 130 t
- Rotation 360°
- Groupe de rotation compact
- Vérin entièrement protégé
- Système de synchronisé des mâchoires (PD25 - PD30)
- Force de coupe très importante
- Couteaux interchangeables
- Dents interchangeables (PD25 - PD30)

SERIE PD

PINZA DE DEMOLICIÓN PRIMARIA:

- 5 modelos para excavadoras de 27 a 130 ton.
- Rotación a 360°
- Grupo de rotación compacto
- Cilindro totalmente protegido
- Engranaje de sincronismo para el movimiento de las mandíbulas (PD25 - PD30)
- Elevada fuerza de cierre
- Cuchillas intercambiables
- Puntales intercambiables (PD25 - PD30)

СЕРИЯ PD

Гидроножницы для первичного сноса:

- 5 моделей, от до 27-ми до 130-ти тонных экскаваторов
- 360° гидравлическая система ротации
- Компактный роторный блок
- Полностью защищенный цилиндр
- Синхронный механизм челюстей (PD25 - PD30)
- Высокая мощность
- Сменные ножи
- Сменные коронки (PD25 - PD30)

| Model | | PD25 | PD30 | PD50 | PD80 | PD120 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| A | mm | 2250 | 2319 | 2750 | 3085 | 3620 |
| B | mm | 1470 | 1795 | 2100 | 2550 | 2680 |
| D | mm | 1130 | 1203 | 1550 | 1850 | 2100 |
| | mm | 252 | 300 | 310 | 310 | 310 |
| F3 | t | 80 | 90 | 140 | 195 | 235 |
| | ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | l/min | 25 / 35 | 25 / 35 | 40 / 50 | 40 / 50 | 80 / 100 |
| | bar | 190 | 190 | 120 | 160 | 160 |
| | l/min | 250 / 300 | 300 / 350 | 350 / 500 | 450 / 700 | 600 / 1000 |
| | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | Kg | 2700 | 3400 | 4850 | 7700 | 11000 |
| | t min/max | 27 / 35 | 33 / 50 | 45 / 70 | 70 / 100 | 80 / 130 |
| | mm | 35 | 40 | 45 | 55 | 70 |