

Borne Langmatz

EK410 Connect

La qualité Langmatz, une configuration signée Niooton

L'énergie sur mesure enterrée, l'espace public préservé

Le Défi : Alimenter vos places de marché et d'événements avec une distribution d'électricité adaptée à chaque usage, tout en libérant l'espace public après utilisation.

La Solution : La borne Langmatz EK410

Niooton définit avec vous l'équipement de la borne selon votre projet : types, nombre et implantation des prises, des protections et d'autres équipements complémentaires. Vous disposez ainsi d'une solution sur mesure, parfaitement adaptée aux usages et aux contraintes de vos espaces événementiels.

Après utilisation, la borne se referme au niveau du sol écartant tout risque d'effraction sur les équipements. Son format compact et le couvercle personnalisable selon l'environnement permettent une intégration harmonieuse au revêtement existant, quel que soit le matériau utilisé.



Installation

Structure en polycarbonate légère facilitant la manutention. Entrées de câbles prédécoupées. Aucun béton nécessaire à la pose



Voirie

Couvercle de classe B125 pour les zones piétonnes, cyclables et de stationnement VL.



Personnalisation

Types et nombre de prises électriques définis selon les besoins de votre projet.



Résistance

Caisson étanche IP48 et fenêtres de protection des disjoncteurs différentiels IP66.



Configuration : 2 prises CEI 16 A

CONCEPTION & SÉCURITÉ

Utilisation couvercle fermé

Le volet passe-câbles permet d'alimenter vos équipements couvercle refermé. Les prises restent à l'intérieur de la borne, tandis que le verrouillage par clé spéciale limite les accès non autorisés.

Accessibilité

La borne intègre un mécanisme de déblocage pour faciliter l'ouverture du couvercle en présence de gel ou de salissures. Les services techniques disposent ainsi d'une solution prévue pour accéder aux équipements même lorsque les conditions extérieures sont plus exigeantes.



Volet passe-câbles




Vert forêt



Brun



Noir



Beige sable



Rouge brique

Large choix de teintes pour les couvercles

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES	DESCRIPTION
Cuve	Polycarbonate recyclé
Couvercle	Acier galvanisé larmé. Teinte personnalisable sur demande.
Dimensions	L 545 × l 360 × H 435 mm
Poids	Environ 35 kg

ÉQUIPEMENTS POSSIBLES

ÉQUIPEMENTS	DÉTAILS & CONFIGURATIONS
Alimentation	Monophasée ou triphasée, dimensionnée selon votre projet
Protections	Protection différentielle 30 mA par prise, avec fenêtres de protection IP66
Prises	Large choix UTE et CEI : 16, 32, 63 A, selon votre projet et l'espace disponible
Équipement général	Caisson étanche en acier galvanisé ou polycarbonate, interrupteur-sectionneur, comptage, télégestion, etc.
Sécurité d'usage	Dispositif antichute du couvercle, verrouillage par clé spéciale

ÉQUIPEMENT SUR MESURE

Votre projet, votre configuration :
échangeons sur vos besoins.