

Trépied en aluminium D/DW



D

Les tripodes en aluminium sont très légers et faciles à transporter sur n'importe quel coffret, vu que ces trépieds sont télescopique, un outil idéal pour toutes sortes de travaux. La série D est équipée d'anneaux de suspension, réglable en hauteur, pieds en pointe.. Les tripodes de la série DW sont équipés d'un treuil galvanisé freiné y compris un câble acier et crochet à émerillon, réglable en hauteur, pieds en pointe.

Caractéristiques:

- Construction légère en aluminium.
- Transport simple grâce à la hauteur télescopique.
- Équipé de pointes en série (plaques en caoutchouc pour un sol dur en option).
- Avec anneau de suspension pivotant.

Option:

- Trépieds en acier sur demande.
- 3050025: pieds plat avec finition antidérapante.
- 3050026 Chaîne de sécurité pour empêcher le dérapage des pieds.



DW



Type	CMU (kg)	Longueur de jambe min/max (mm)	Hauteur (mm)	Écartement (mm)	Hauteur de levée (m)	Poids (kg)	No.articlé
D-250	250	1180 - 1880	940 - 1580	940 - 1500	-	10	3050001
D-500	500	1500 - 2500	1150 - 2050	1200 - 1950	-	17	3050005
D-503	500	1760 - 3000	1450 - 2630	1430 - 2390	-	20	3050002
D-1000	1000	1780 - 3000	1380 - 2540	1650 - 2350	-	27	3050004
D-1004	1000	2250 - 4000	1860 - 3440	1790 - 3070	-	36	3050006
DW-200	200	1180 - 1880	940 - 1580	950 - 1500	5	20	3050003
DW-500	500	2100 - 2500	1700 - 2100	1500 - 2000	5	35	3050007
DW-530	500	2400 - 3000	2000 - 2400	1900 - 2500	7	45	3050009
DW-1000	1000	2400 - 3000	1900 - 2400	1900 - 2500	7	45	3050011
DW-1040*	1000	2850 - 4000	2400 - 3400	2200 - 3000	7	69	3050013

* Partie supérieure d'une jambe: acier galvanisé.