ecomax™ by HOBART

LAVE-USTENSILES
ECOMAX U704-10B



LES ESSENTIELS

- Capacité jusqu'à **30 casiers / heure**
- Consommation : **4.5 litres** d'eau par cycle
- Cycles standards **120 et 360 secondes**
- Grande hauteur de passage : **630 mm**
- Dimension des casiers **600 × 760 mm**
- Programme d'auto-nettoyage final
- Tableau de commande simple d'utilisation
- Fonction **THERMOSTOP** pour des températures garanties
- Bras de lavage et de rinçage rotatifs pour une meilleure répartition de l'eau
- Les bras de rinçage et de rinçage se retirent sans outil spécifique
- Buses de lavage inobstruables
- Cuve de lavage embouties et aux angles arrondis facilitant l'entretien

LES OPTIONS

- Kit pompe de vidange
- Kit doseur de produit de rinçage
- Kit doseur de détergent





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Performances	
Capacité / heure	30 cycles
Durée des cycles standards	120 / 360 sec
Puissance pompe de lavage	2.9 kW
Tension	
Tension nominale	400 / 50 / 3 (230 / 50 / 1)
Puissance totale	12 kW
Résistance surchauffeur / cuve	9 kW / 3.3 kW
Eau	
Température lavage / rinçage	approx 60°C / approx 85°C
Consommation par cycle	4.5 litres
Capacité bac de lavage	80 litres
Dimensions	
Largeur / Profondeur / Hauteur	780 / 945 / 1765 mm
Casiers	
Taille des casiers	600 x 760 mm
Hauteur de passage utile	630 mm

Equipement standard : Pompe de lavage grande puissance, cable électrique, tuyaux d'alimentation et de vidange, casier en inox, support 8 plaques, casier couverts C01-07

SCHÉMAS

