



## Passerelle double accès en aluminium 60°

Plateforme de travail passerelle double accès 60°

Départ usine **2 à 3 sem.**

### Points forts du produit

- Passerelle double accès en aluminium avec une inclinaison de 60°
- Passerelle en aluminium extrudé, plateau antidérapant
- 1 main courante en série à placer à gauche ou à droite
- Passerelle ultra-stable : visserie zinguée
- Passerelle disponible de 3 à 12 marches

### Description

Passerelle double accès en aluminium 60° pour accès au chantier et franchissement d'obstacles.

Elle a été conçue conformément à la norme EN 131. 7.

Passerelle utilisable pour tout type d'industrie et entrepôts logistiques.

Surtout pour éviter les obstacles et la ligne de transport.

En alliage d'aluminium, sa construction est robuste par visserie zinguée.

Sa conception permet de résister au renversement.

Elle répond aux normes en vigueur. Possibilité d'y incorporer des roues.

Elle est fonctionnelle grâce à son design ergonomique qui va vous permettre de travailler en sécurité et en tout lieu.

#### Caractéristiques principales :

- Hauteur maximale approximative du travail (m) : 5
- Inclinaison : 60°
- Échelon (mm) : 200 Séparation des échelons (mm) : 250
- Livré démontée

#### Autres caractéristiques :

- Par inclinaison 60° doit descendre de dos
- Profil extrudé
- Plateforme 800 x 600
- De série pour être fixée, mais on peut y incorporer des roues
- Deuxième garde-corps optionnel

#### Spécificités techniques :

- Charge maximale d'utilisation ponctuelle 150 kg (essai à 300 kg)
- Charge maximale d'utilisation superficielle : 200 Kg/m<sup>2</sup> (essai à 400 Kg/m<sup>2</sup>)
- Fabrication : Aluminium et visserie zinguée

Ce modèle peut être adaptée à la norme EN 14. 122 dans la mesure où il s'agit d'un accès de machine (sur demande).

### Certifications



### Caractéristiques techniques

Voir en ligne Passerelle double accès en aluminium 60°


Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	NBRE DE MARCHES	HAUT. TRAVAIL (M)	HAUT. PLATE-FORME (M)	DIM. PLATE-FORME LXP (M)	HAUT. HORS TOUT (M)	OUVERTURE (M)	LARG. (M)	POIDS (KG)	POIDS (KG)
18.1169.01	3	2,219	0,719	0,8 x 0,6	1,719	1,532	0,65	21	N.C.
18.1169.02	4	2,469	0,969	0,8 x 0,6	1,969	1,82	0,65	25	N.C.
18.1169.03	5	2,719	1,219	0,8 x 0,6	2,219	2,109	0,65	30	N.C.
18.1169.04	6	2,969	1,469	0,8 x 0,6	2,469	2,398	0,65	33	N.C.
18.1169.05	7	3,219	1,719	0,8 x 0,6	2,719	2,686	0,65	39	N.C.
18.1169.06	8	3,469	1,969	0,8 x 0,6	2,969	2,975	0,65	42	N.C.
18.1169.07	10	3,969	2,469	0,8 x 0,6	3,469	3,552	0,65	52	N.C.
18.1169.08	12	4,469	2,969	0,8 x 0,6	3,969	4,13	0,65	60	N.C.

## Accessoires disponibles pour Passerelle double accès en aluminium 60°

RÉFÉRENCE	NBRE DE MARCHES	HAUT. TRAVAIL (M)	HAUT. PLATE-FORME (M)	DIM. PLATE-FORME LXP (M)	HAUT. HORS TOUT (M)	OUVERTURE (M)	LARG. (M)	POIDS (KG)	POIDS (KG)
-----------	-----------------	-------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------	---------------	-----------	------------	------------

## Autres photos du produit



Voir en ligne Passerelle double accès en aluminium 60°

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)