

## Chanfreineuse

# GROOVER

Le GROOVER fraise des rainures dans des revêtements de sols épais en PVC-P, PE ou en linoléum. L'appareil glisse sur trois rouleaux et fraise à une profondeur régulière même à haute vitesse



- Fraise tous les revêtements de sols
- Nombre de tours très élevé, 2 vitesses
- manipulation facile et sûre
- Rouleau de guidage ajustable pour un tracé exact
- Travail sans poussières ni particules grâce à un sac à poussières et à un ventilateur supplémentaire intégré
- Fraisage possible aussi près des bords

### Caractéristiques techniques

Tension	V~	120 230
Puissance	W	350 / 700 (2 positions)
Fréquence	Hz	50 / 60
Revolutions	min <sup>-1</sup>	Position 1: 14500 (350 W) Position 2: 18500 (700 W)
Niveau sonore L <sub>pA</sub>	dB	84
Intensité sonore L <sub>wa</sub>	dB	100
Niveau de vibration a <sub>hw</sub>	m/s <sup>2</sup>	1.6
Réglage profondeur de la lame	mm	0 – 4
Dimensions (L × l × H)	mm	240 × 205 × 255
Poids	kg	6.7 (avec 3 m de câble et tube d'éjection)
Signe de conformité		CE
Signe de protection		Ⓢ
Type de certification		CCA
Classe de protection II		□



7 rue de l'Arpajonnais - Rue Henri Barbusse - 91160 SAULX LES CHARTREUX  
Tél. : 01 69 79 96 20 - Fax : 01 69 79 96 29  
www.sapelmeca.com - Email : contact@sapelmeca.com