

# OBTUREP

## Plaque PVC

### *Obturateur de grille d'égout pour des déversements accidentels*

#### CARACTERISTIQUES

Références : O/POLY/50-60-70-80-90-110-120



cm x 120 cm.

- Plaque en polyuréthane de couleur jaune.
- Non nocif.
- Totalement inerte.
- Malléable.
- Epaisseur : 10 mm
- Densité : 1,03
- Dimensions disponibles : de 50 cm x 50 cm à 120

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Des essais de résistance chimique ont été effectués.

**RIEN A SIGNALER** concernant : acide fluorhydrique, acide chlorhydrique, formaldéhyde, hexane, méthanol, glycol de propylène, acétone, kérosène, essence.

**ATTENTION** :            acide sulfurique :            faible réaction (petit retrait)  
                                         Phénol 50 degrés :            important gonflement.

#### APPLICATIONS

L'**OBTUREP** a été spécialement conçu pour lutter contre les pollutions accidentelles de produits chimiques, acides ou alcalins, hydrocarbures, solvants, etc.

L'**OBTUREP** obstrue les orifices tels que les grilles, les plaques et les bouches d'égout, les tuyauteries...

Les secteurs d'utilisation sont vastes : industries chimiques, pétrochimie, automobile, métallurgie, sécurité civile, services d'intervention.....

#### MISE EN OEUVRE

Très facile à poser, l'**OBTUREP** PVC, s'adapte sur toute surface.

Il est fortement conseillé d'utiliser une plaque d'une dimension supérieure d'environ 10 cm à celle de la surface à protéger.

Dégager tout débris qui se serait déposé sur la surface à recouvrir.

Poser ensuite la plaque sur toute la surface de façon à ce qu'elle protège et isole de tout déversement.

De par sa très forte adhérence, la plaque empêchera tout écoulement ou toute pénétration dans les égouts.