

PENTA 500 - 750 - 1000 - 1200 - 1500

BETONNIERE
ELECTRIQUE

Applications: idéale pour les grands chantiers. Avec le système de chargement avec raclette, vous pouvez obtenir jusqu'à 30 mélanges horaires, avec une production jusqu'à 28 m³/h

Le modèle Penta à inversion de marche est particulièrement indiqué pour le béton ou les mélanges avec des agrégats de grand diamètre et permet une production rapide. Machines pour productions dans les chantiers moyens, particulièrement solides et très faciles à manipuler, ce sont des machines de secours typiques permettant des déplacements rapides. Les machines sont équipées de commandes hydrauliques permettant la simple activation de la cuve et du skip de chargement, L'appareillage électrique est scellé hermétiquement dans la caisse spéciale et est facile à inspecter, La raclette est reliée au moyen de système à basse tension.



*Version avec filets de protection



DONNÉES TECHNIQUES

		500	750	1000	1200	1500
Capacité de la cuve	lt	490	650	710	1100	1300
Rendement*	lt	350	450	510	780	950
Capacité du réservoir d'eau	n.	80	80	100	100	100
Puissance moteur électrique	Hp	5,5	7,5	10	10	15
Moteur électrique de la palette	Hp	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Longueur	Cm	290	320	350	350	380
Largeur	Cm	190	190	190	220	220
Hauteur	Cm	270	270	270	280	280
Poids sans palette	Kg	1100	1200	1300	1600	1800

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur triphasé 380V/50 HZ
- Piston relevage benne hydraulique
- Soupape de sécurité antichute benne sur piston
- Roues pneumatiques et pieds réglables en hauteur
- Réservoir d'eau avec indicateur de niveau
- Tableau électrique IP 55
- Filets de protection latéraux
- Disponible aussi avec raclette

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- Raclette avec moteur CV 2,5
- Système compte-litres
- Système de pesage hydraulique (seulement 500 – 750)
- Vibreur pour benne
- Rampe de chargement pour benne (seulement 500 – 750)
- Moteur triphasé 60 HZ



Edil Lame srl
Macchine Edil | Poggibonsi | Italia
edillame.com

MADE IN ITALY