



## Bac de rétention souple 80L

Rétention mobile idéal pour les fûts

Départ usine **24h / 48h**

### Points forts du produit

- Bac de rétention souple facile et rapide à mettre en place
- Idéal pour récupérer les fuites sous les véhicules de manutention
- Placer de préférence sur une surface propre pour éviter les coupures
- Dimension du bac de Ø 600 mm et de hauteur 200 mm
- Bac de rétention souple disponible pour produits corrosifs et non corrosifs

### Description

Bac de rétention souple idéal pour former immédiatement une large surface de rétention.

Bords en mousse auto-portés et se soulevant lorsque le bac se remplit.

Bac rangé facilement avec un minimum d'encombrement.

Compatible avec la législation ADR 2009 art. 8. 1. 5 imposant à certaines classes d'unités de transport d'avoir à son bord une protection de plaque d'égout.

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIM. ØXH (MM)	CAPACITÉ RÉTENTION (L)	UTILISATION	POIDS (KG)
12.1662.01	600 x 200	80	Produit non corrosif	N.C.
12.1662.02	600 x 200	80	Produit corrosif	N.C.

Voir en ligne Bac de rétention souple 80L

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)