



fetra...

Chariot 2 plateaux emboîtable

Départ usine **1 à 2 sem.**

Points forts du produit

- Ce chariot emboîtable assure un gain de place d'environ 75%
- Chariot à double plateaux à surface antidérapante pour une sécurité complète
- Equipé de 4 roues de Ø 160 ou 200 mm en fonction du modèle
- Trois dimensions de plateaux disponibles
- Capacité de charge max. de 400 ou 500 kg

Description

Chariot de maintenance emboîtable, permettant d'économiser 75% de place. Ensemble mécano-soudé, revêtement Epoxy bleu RAL 5007, plateau avec surface antidérapante et hydrofuge.

La charge max. est de 400 à 500 kg suivant le modèle.

Chariot d'atelier équipé de 2 roues pivotantes et 2 fixes, bandage caoutchouc.

Freins sur roues pivotantes.

Conforme à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de maintenance).

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	DIM. UTILES LXL (MM)	HAUT. PLATEAU (MM)	TYPE DE ROUES	MATIÈRE ROUES	Ø ROUES (MM)	NBRE DE PLATEAUX	POIDS (KG)
10.0502.01	400	1045 x 643 x 949	850 x 500	265 / 775	2 fixes / 2 piv.	TPE	160	2	32,0
10.0502.02	500	1212 x 743 x 1004	1000 x 600	310 / 820	2 fixes / 2 piv.	TPE	200	2	36,0
10.0502.03		1212 x 843 x 1004	1000 x 700	310 / 820	2 fixes / 2 piv.	TPE	200	2	41,0

Voir en ligne Chariot 2 plateaux emboîtable

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com