

## Tamiseurs Centrifuges

Le tamiseur est un devis ayant la fonction de tamiser et fluidifier les produits en poudre éliminant toutes éventuelles impuretés

Les tamiseurs Agriflex sont aptes à travailler en zone ATEX et sont réalisés en acier inox, garantissant le respect de l'hygiène bien que la qualité du produit.

### INSTALLATION AVEC CHARGEMENT EN GRAVITÉ

Tamiseur centrifuge MODELE B25/B40 pour installation ayant chargement à gravité construit en acier Inox AISI 304 et complet de:

- Moteur électrique pour zone ATEX;
- Roteur en acier Inox AISI 304;
- Aimant pour interception d'éventuelles parties métalliques;
- Bride de tête à déclenchement instantané;
- Filet à maille fine;
- Sac recouvrement écarts;
- Trou d'homme supérieur d'inspection;
- Étagère de soutien



Mod	T/h
B 25	3,5
B 40	5



Mod	T/h
B 15A	1,5
B 30AC	3

### INSTALLATION EN LIGNE PNÉUMATIQUE

Tamiseur centrifuge MODÈLE B15/B30 pour installation en ligne pneumatique construit en acier Inox AISI 304 et complet de:

- Moteur électrique par zone ATEX;
- Roteur en acier Inox AISI 304;
- Bride de tête à déclenchement instantané;
- Tambour de tamisage en tôle microétirée INOX;
- Microswitch de sécurité (seul pour B15);
- Étagère de soutien

## INSTALLATION EN LIGNE PNÉUMATIQUE

Tamiseur centrifuge MODÈLE B25/B40 A pour installation en ligne pneumatique construit en acier Inox AISI 304 et complet de:

- Moteur électrique pour sone ATEX;;
- Roteur en acier Inox AISI 304;
- Bride de tête à déclenchement instantané ;
- Filet à maille fine;
- Bouchon de fermeture érmétique;
- Trou d'homme supérieur d'inspection;
- Trémie avec injecteur pour transport pneumatique;
- Étagère de soutien

<i>Mod</i>	<i>T/h</i>
B 25A	2,5
B 40AC	4

