

ET23-32 tri

Perceuse établi pour l'atelier.



Machine outil pour l'atelier.

Construction rigoureuse selon les normes de sécurité en vigueur.

Transmission par poulies étagées à changement de vitesses manuel.

Perceuse établi

- **Voltage Triphasé 400V**
- **Protecteur de mandrin asservi électriquement.**
- **Butée de profondeur réglable.**
- **Marche/arrêt avec bobine à manque de tension.**
- **Arrêt coup de poing.**
- **Broche montée sur roulements à billes.**
- **Microrupteur de sécurité du capot poulies.**
- **Mandrin automatique 16 mm de perçage inclus.**
- **Table orientable et inclinable.**
- **Conformite CE**



Modèle - Model	ET23-32 tri
Capacité perçage* - Drilling capacity	32mm
Capacité taraudage - Tapping capacity	Non
Cône de broche - Spindle nose	CM3
Course de broche - Quillstroke	82mm
Nombre de vitesses - Spindle speeds	12
Vitesses (tr/mn) - Speed range (rpm)	120-2580
Moteur broche (W) - Spindle motor	750W
Alimentation standard - Autre tension nous consulter	Tri 400Volts
Diamètre colonne acier - Column diameter	80mm
Passage broche/colonne - Dist. Spindle/column	215mm
Passage maxi broche/table - Maxi dist. Spindle/table	430
Surface table - Table surface	320x320
Rainures à tés - T slot	4 de 16
Hauteur de tête maxi. - Maxi. Height head	1080mm
Encombrement au sol - Ground surface	505x315
Poids net (Kgs) - Weight	70
Etau conseillé - Vices	E4-E5-E6-ES80-ES120



Option étou
ES85



Accessoires
perçage