


# DEIMOS ULTRA BT A



## Gamme

Gamme d'opérateurs pour la motorisation de portails coulissants jusqu'à 600 kg.

Vitesse maximale du vantail jusqu'à 16 m/min.

Fin de course magnétique de nouvelle conception pour une installation plus rapide, précise et parfaitement intégrée à l'architecture du site.

Usage résidentiel.

Centrale de commande prévue pour recevoir le système Blue-Entry.

Référence		
P925221 00002	DEIMOS ULTRA BT A400	Opérateur 24 V pour portails coulissants jusqu'à 400 kg. Vitesse du vantail 12 m/min. Fin de course magnétique . U-Link et fin de course magnétique
P925223 00002	DEIMOS ULTRA BT A600	Opérateur 24 V pour portails coulissants jusqu'à 600 kg. Vitesse du vantail 12 m/min. Fin de course magnétique . U-Link et fin de course magnétique
R925265 00002	DEIMOS ULTRA BT KIT A400 FRA	Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Finecorsa magnétique U-Link et fin de course magnétique
R925269 00002	DEIMOS ULTRA BT KIT A600 FRA	Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Finecorsa magnétique U-Link et fin de course magnétique



Be ahead

## MERAK



### MERAK

Application : centrale de commande pour 1 opérateur 24 V pour portails coulissants

Alimentation carte : 230 V monophasé

Alimentation opérateur : 24 V 80 W

Principales caractéristiques : borniers amovibles avec nouveau standard couleurs, programmation simplifiée à scénarios avec afficheur, récepteur bicanal intégré, anti-écrasement basé sur le système D-Track, ralentissement en ouverture et fermeture

Principales fonctions : refermeture automatique, fermeture rapide, ouverture piétonne, fonctionnement à action maintenue, signalement entretien

## Caractéristiques techniques

	DEIMOS ULTRA BT A400	DEIMOS ULTRA BT A600
Armoire de commande	MERAK SL1	MERAK SL2
Alimentation	24 V	24 V
Puissance absorbée	50 W	70 W
Type de fin de course	magnétique	magnétique
Module pignon	4	4
Ralentissement	oui	oui
Blocage	mécanique	mécanique
Déblocage	à levier avec clé personnalisée	à levier avec clé personnalisée
Fréquence d'utilisation	intensive	intensive
Température d'utilisation	de -20 °C à 55 °C	
Degré de protection	IP44	
Poids de l'opérateur	7 kg	8 kg
Réaction à l'impact	d-track	d-track

## ACCESSOIRES



### CP - D221073

Crémaillère en nylon armé, module 4, section 22 x 22 mm, longueur 1 m, fixation par vis avec oeillets de réglage



### SFD - N999151

Plaque de fixation (fondation) pour la série DEIMOS (livrée avec l'opérateur)



### BIR C - N190104

Bord de sécurité en caoutchouc (H 30 mm), prix au mètre



### Mitto B Rcb02 R1 - D111904

Émetteur 2 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1 pile type 23 A

## ACCESSOIRES



**Q.BO KEY WM - P121022**  
Sélecteur à clé d'extérieur avec double contact.



**DESME A15 - P111526**  
Paire de cellules photo-électriques à alignement automatique (à système d'auto-alignement intégré). Portée 30 m. Alimentation 24 V Vca/Vcc. Paire de cellules photo-électriques à alignement automatique (à système d'auto-alignement intégré). Portée 30 m. Alimentation 24 Vca/Vcc.



**PHP - P903018**  
Paire de colonnettes en aluminium pour photocellules de la série THEA/DESME. Hauteur 522 mm



**B EBA BLUE ENTRY ANDROID 4 - P111531**  
Carte d'extension BLUE-TOOTH pour système Blue Entry. Gère jusqu'à 4 smartphones sous Android



**SL BAT1 - P125033**  
Kit batteries de secours SL BAT1 pour les opérateurs DEIMOS ULTRA BT