

# QUIVOGNE

Le goût du travail bien fait



Homologué  
à 40 km/h ! \*

## CARACTERISTIQUES STANDARD

- Châssis bipoutre 140 x 80
- Sections latérales 140 x 80
- Arbres  $\varnothing 70$  mm (pas de risque de flexion)
- Paliers à billes auto-alignant étanches avec graisseur supportant une charge dynamique de 5500kg
- Roues 10.0/75 x 15.3, montées sur essieu carré de 60, 6 axes
- Repliage et dépliage hydraulique par 2 DE
- Rouleau central positionné à l'arrière au travail (avec un entraxe réduit)
- Eclairage et signalisation



# ROLLFIRST

-ROULEAU AUTOPORTEUR

# QUIVOGNE

Le goût du travail bien fait


## POINTS FORTS



Fonte Cambridge ondulée Ø520mm  
(4 branches) montée sur arbre  
Ø70mm



Palier à billes auto-alignant  
étanches avec graisseur supportant  
une charge dynamique de 5500kg



Demi bague de rattrapage de jeu



Eclairage et signalisation

\*Modèles 620 et 820 homologués à 40 km/h sans freinage.

Modèle	Largeur de travail	Largeur de transport	Poids
ROLLFIRST 620 Cambridge ondulée Ø520 mm	6.20 m	2.35 m	2990 kg
ROLLFIRST 820 Cambridge ondulée Ø520 mm	8.20 m	2.35 m	3700 kg

## OPTIONS

CODE	TYPE	POIDS (kg)
012799	Roues 11.5/80x15 à la place des roues 10.0/75x15.3	10
064432	Roues 400/60x15.5 type Rollmot à la place des roues 10.0/75x15.3	40

Pour trouver l'inspecteur commercial de votre région, rendez-vous sur notre site internet

To find QUIVOGNE sales representative in your area, see our website at

[www.quivogne.fr](http://www.quivogne.fr)

Retrouvez-nous également sur

Stay with us and follow us on



Votre distributeur/ Your Dealer

QUIVOGNE S.A.S - Z.I. - JUSSEY- S.A.S. au capital de 61 314 EUR- N° SIRET 816 070 882 00021- R.C. VESOUL

Tél.. 33 (0)3 84 68 04 00 - Fax. 33 (0)3 84 92 26 59- Email. [contact@quivogne.fr](mailto:contact@quivogne.fr)