



# Diffusion Technique

## COMBINE SCIE A CHAINE/FENDEUSE XYLOG

Caractéristiques générales

**Diamètre de coupe maxi 390 mm.**

**Réglage simple et rapide de la longueur de coupe des bûches : 20, 25, 33, 40 ou 50 cm.**

Sciage du bois par **lame de scie en acier au carbure** : Ø de la lame **1000 mm**.

**4 types de coins** au choix : **0/2/3 éclats** ou **2/4 éclats** ou **2/6 éclats** ou **2/8 éclats**.

**Réglage hydraulique de la croix de fendage.**

**Réglage automatique de la puissance de fendage suivant l'effort**, jusqu'à 13 tonnes.

**Pince hydraulique de maintien du billon** pour une bonne préhension lors de l'opération de coupe.

**Fendeur déporté avec canal de fente en «V»** pour un meilleur centrage des bûches.

**Tapis d'évacuation de 4 m** avec barrettes métalliques, composé de plusieurs bandes pour une maintenance optimisée. Largeur des bandes 250 mm.

Tapis repliable au transport et réglable en hauteur par treuil.

**Options** : Alimentation du combiné par deck, Centrale électrique



## Caractéristiques techniques

<b>Modèle</b>	<b>Combiné à bois : XYLOG 390</b>
<b>Puissance de fendage</b>	13 T <i>AUTO2SPEED</i>
<b>Diamètre de coupe</b>	Maxi 390 mm
<b>Diamètre de la lame</b>	Lame au carbure de 1000 mm
<b>Longueur de coupe</b>	Réglable de 25, 33, 40 ou 50 cm
<b>Coin</b>	Coin réglable hydrauliquement 0/2/3 éclats ou 2/4 éclats ou 2/6 éclats ou 2/8 éclats
<b>Tapis d'évacuation</b>	Longueur 4 m - Réglable en hauteur
<b>Dimensions (L x l x H) et Poids</b>	2,05 x 2,55 x 2,78 m - 1490 kg
<b>Hauteur de chargement (à 40°)</b>	2,85 m
<b>Entraînement</b>	PDF 540 tr/min + Centrale hydraulique 60 L
<b>Puissance tracteur</b>	35 CH à la prise de force (pour le transport entre 50 et 100 CH)
<b>Options</b>	Centrale électrique Deck de chargement des bois...



Coin tranchant  
0/2/3 ou 2/4 ou 2/6 ou 2/8 éclats



Deck de chargement  
standard 2,30m



Deck à chaîne 3 ou 5 m  
+ démêleurs rotatifs en étoile

